

Camión publicitario LED Mobile Foton a la venta

Especificación principal				
Modelo de producto_nombre	HCQ5036XXCBJ5 FOTON Camión LED móvil			
Peso total (kg)	2550	Tipo de unidad	4 x 2	
Peso de la acera (kg)	2100	Dimensión general (mm)	5100×1900×2700	
distancia entre ejes (mm)	3070	Asientos de cabina (hombre)	2	
Angulo de enfoque / salida (°)	39/22	Hang (mm) delantero/trasero (mm)	605/1325	
Carga del eje	1000/1550	Velocidad máxima (km/h)	115	
Especificación del chasis				
Modelo de chasis	Bj1036V5JVS-D1	Fabricante	Beijing Foton Automobile Co., Ltd.	
marca de marca	Foton	Número de hachas	2	
Especificación de neumáticos	175Rüñonal14LT 8PR	neumáticos No.	4	
Spring de hoja	-/5	Pista frontal (mm)	1338	
Tipo de combustible	Gasolina	Pista trasera (mm)	1375	
Estándar de emisión	euro V	Transmisión	5 equipo hacia adelante	
Cabas de conducción	Única fila y asiento con aire acondicionado.			
Modelo de motor		Fabricante del motor	desplazamiento (ml)	potencia (kW)
LJ469Q-1AE9	Liuzhou Wuling Engine Co., Ltd		1249	64
Especificación de camión LED móvil				
Tamaño de la pantalla LED (Longitud x alto) (mm)	22 40 X 1440	Área de pantalla lateral LED (㎡)	3.22	
Altura de elevación de pantalla[metro]	1.5 (opcional)	CONDUJO Punta de píxeles de la pantalla[mm]	6	
Rodillo Tamaño de pantalla[mm]	2240 x 1440	Tamaño de la pantalla monocromática trasera[Longitud x alto mm]	960 x 1 280	
Principales características	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuerpo de camiones: pintura para hornear, tratamiento contra la ríia 2. Unidad de motivo para controlar el elevador de la pantalla 3. 4 piernas hidráulicas 4. El lado superior del cuerpo del camión es plástico de aluminio panel, la parte inferior es placa de aleación de aluminio 5. 2 ventiladores de ventilación en el techo superior el cuerpo del camión 6. Generador de gasolina Yihu (8kW para una pantalla LED de un lado, 9kW para la pantalla LED de 2 lados) 7. Computadora con choque a prueba de choques 8. A Mpifiers 9. Estereos 10. Interruptor principal para el control de alimentación 11. 4 ventiladores de escape 12. 220V Conector de potencia externo fuera del cuerpo 			
Opcional	Elevación de pantalla (1.5 altura), etapa hidráulica 9.6m2, etapa de junta externa para su elección			





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com