

| Parámetros técnicos principales ** | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | Camión de helado Foton | GVW (KG) | 2550 |
| Calificación de peso (kg) | 860 | Tamaño general (mm). | 4730 × 1780 × 2630 |
| Peso (kg) | 1560 | Tamaño del gabinete (mm) | 2900 * 1720 * 1810 |
| Ángulo de enfoque / salida (°). | 39/20 | Suspensión F / R (mm). | 605/1055 |
| Número de ejes | 2 | Distancia entre ejes (mm) | 3070 |
| Carga del eje (kg) | 700/1850 | Velocidad máxima (km / h). | 115 |
| Transmisión | Cinco engranajes hacia adelante y 1 reverso | Taxi | Fila única izquierda volante |
| Parámetros técnicos cuerpo * | | | |
| Tipo de cuerpo | BJ1036V5JV5-D1 | El número de neumáticos | 4 |
| marca | Fotón | Fabricantes de motores | Foton Motor Co., Ltd |
| F / R La pista base (mm) | 1338/1375 | Neumáticos de especificación | 175R14LT 8PR |
| Tipo de combustible | gasolina | Estándares de emisiones | Euro V |
| modelo de motor | LJ469Q-1AE9 | Escape (ml) / Poder (KW) | 1249-1264 |

Proveedores chinos de Foton, camiones de comida, camiones de comida, helados, café, camiones de comida.

1. Image en un dispositivo de visualización.











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





2. Camiones de comida móviles: color y camión multifunción.







3. Proveedores chinos de Foton, camiones de comida, camiones de comida, helados, Café de camiones de comida - Aplicación.

- Vender bocadillos, comida rápida y carrito de comida tan pronto como se puede vender.
- Cocina para sillas de ruedas donde puedes cocinar.
- Puede almacenar tarjetas y teléfono.
- Publique la ayuda de la cual puede ayudar a todos.
- Libros, periódicos, revistas, etc., que se pueden vender.
- La vivienda se está subiendo a su automóvil o jeep.
- La clave para reparar la tienda para sus clientes.

4. Proveedores Foton camiones de comida chinos, camiones de comida, helado, café, camiones de comida ---. Configuración estándar:

El acero de la superficie del cuerpo del camión de alimentos, el medio dieléctrico entre capas de fibra de vidrio para la capa de aislamiento de calor y luz y la superficie interna del grosor de acero inoxidable es de 55 mm-60 mm; Y pisos hechos de skid a prueba de skid, impermeable y resistente al desgaste de la lámina a cuadros de aluminio; La parte superior del canal está cerrada y no puede abrir. Los lados izquierdo y derecho y la barra trasera se pueden ampliar y estar disponibles tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Los compartimentos internos están equipados con el proveedor LED LED o dos columnas Spotlight (5pcs / columnas), ventiladores superior, megáfono, cambia la interfaz maestra USB, espacio del casillero.; Se instala el exterior de la caja, el cable de alimentación externa de la interfaz externa de las dos altavoces, la fuente de alimentación externa de 15 m barriles de los manipuladores telescópicos de los camiones cisterna de agua, tanque pisado, gabinetes eléctricos, interruptores de alimentación maestra., cajas de herramientas, gabinetes, camiones ligeros, diferentes pieles y pegatinas opcionales.

