

Principales parámetros técnicos **			
nombre de la producción	FOTON camión del helado	GVW (kg)	2550
Puntuación de peso (Kg)	860	Dimensiones totales (mm)	4730 × 1780 × 2630
Peso en vacío (kg)	1560	tamaño de la caja (mm)	2900 * 1720 * 1810
Ángulo de aproximación / salida (°)	39/20	voladizo F / R (mm)	605/1055
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3070
Eje de carga (Kg)	700/1850	Velocidad máxima (km / h)	115
Transmisión	5 marchas hacia adelante y 1reverse	taxi	una hilera, a la izquierda volante
Parámetros técnicos de chasis *			
modelo de chasis	BJ1036V5JV5-D1	Número de neumáticos	4
Marca	FOTON	fabricante del motor	Foton Motor Co., LTD
F / R base de la pista (mm)	1338/1375	especificación de los neumáticos	175R14LT 8PR
Tipo de combustible	gasolina	norma de emisión	euro V
Modelo de motor	LJ469Q-1AE9	De escape (ml) / Potencia (kW)	1249-1264

**Foton proveedores camión de la comida china, helado fabricante de camiones de comida china, camión de la comida rápida a la venta**

**1. Image abajo como equipo espectáculo:**







2. Mobile camión de comida - camión de color y multifunción:





### 3. Foton proveedores camión de la comida china, helado fabricante de camiones de comida china, camión de la comida rápida a la venta - Aplicación:

- La venta de bocadillos, comida rápida y rápida carrito de comida a medida que crea puede vender
- Carro de la cocina que se puede cocinar para usted
- ¿Qué se puede vender tarjetas de tiendas y teléfono
- Puesto de socorro que puede ayudar a todos
- Almacén de libro, que los periódicos, revistas, etc., puede vender
- La vivienda es un viaje al coche o jeep
- La clave de su tienda repare cliente

### 4. Configuración estándar:

El cuerpo camión de comida superficie externa es de acero de fibra de vidrio, capa intermedia intermedia para el aislamiento térmico y la capa de aislamiento contra el fuego, y la superficie interna es de acero inoxidable, el espesor total es de 55 mm-60 mm; y el suelo hecha de antideslizante, impermeable y resistente al desgaste chapa estriada de aluminio; La parte superior de los compartimentos está cerrado y no puede abrir, pero la parte izquierda y derecha y la parte posterior se puede ampliar y hay máquinas expendedoras de barras en ambos lados izquierda y derecha. Los compartimentos internos se ha instalado con sistema de iluminación LED expendedoras o dos columnas punto de mira (5pcs / columna), extractor de aire superior, megáfono, interruptor principal, interfaz USB, armario grande del espacio; El exterior de los compartimentos está instalado dos altavoces, interfaz de 220V fuente de alimentación externa, cable de fuente de alimentación externa de 15 metros, tanque de agua limpia telescópica pedal del camión, tanque de aguas residuales, armario eléctrico, interruptor principal de alimentación, caja de herramientas, gabinete, diferente del color del carro y de la piel de parachoques son Opcional .

