

A gran altitud Operación Camión

❑ Especificaciones principales ❑			
Modelo de producto ❑ nombre	Vehículo de trabajo a gran altitud de 28 metros		
Peso bruto del vehículo (Kg)	4495	Tipo de conducción	tracción mecánica
Carga útil (kg)		Dimensión general (mm)	5998×2100× 3350
Peso en acera (kg)	4300	Asientos de taxi (hombre)	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	18/15	Costa delantera/trasera (mm)	1160/1558,1160/1808
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3360
Carga del eje (kg)	1790/2705	Velocidad máxima (km/h)	95
❑ Especificaciones de chasis ❑			
Modelo de chasis	ZZ1047C3313F145Z	Fabricante	Sin embargo
Marca	Howo Brand	Dimensión general (mm)	5998 × 2100 × 2250
Tipo de combustible	diesel	Estándar de emisión	GB17691-2018
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
WP2.3Q140E62	Weichai Power Co., Ltd.	2289	103
❑ Rendimiento de operación a gran altitud ❑			
Altura de trabajo máxima (mm)	2800		
Carga de plataforma con calificación (Kg)	200		
Peso de elevación efectivo (Kg)	1000		
❑ Funciones de camión de operación a gran altitud ❑			
El camión de operación de gran altitud es un tipo de vehículo de propósito especial que transporta a los trabajadores y herramientas al trabajo aéreo. Dispositivo operativo equipado tanto en la plataforma de trabajo como en el asiento giratorio, puede ser R Arranque / parada del motor de control de EMOTE, alta / baja velocidad . Usar la válvula proporcional electrohidráulica para controlar el brazo de elevación es una buena estabilidad. El brazo de elevación puede 360 ° girar continuamente . A través del mecanismo de enlace para hacer el nivel de ranura de trabajo, s Trabajo de bomba de emergencia de teerable ranura Cuando la bomba principal falla , con iluminación nocturna, puede levantar objetos pesados. El estabilizador puede s eparada y un inyectable , a un vehículo de goma arrasamiento on camino desigual . Se utiliza ampliamente en electricidad, iluminación callejera, municipal, paisaje, comunicaciones, aeropuertos, barcos (reparaciones), transporte, publicidad, fotografía y otras áreas de trabajo aéreo .			



















1. Apariencia y boom recientemente actualizados: hecho de material 960 de alta resistencia, detalles perfectos y duraderos.
2. Control de altura del vehículo: Los vehículos de trabajo aéreo de 28 metros tienen una altura del vehículo de no más de 2.8 metros, adecuado para entornos elevados y restringidos de altura.
3. Diseño de la cola: cuando trabaje en el lado de un callejón estrecho, deje suficiente distancia de seguridad para el carril adyacente.
4. Plataforma de trabajo: interfaz de alimentación de CA de 220V opcional, las herramientas eléctricas diarias se pueden usar sin verse afectadas por el consumo de energía del entorno de trabajo.
5. El "apoyo irreal" restringe el trabajo: cuando los estabilizadores no están en tiempo real (piernas blandas), el brazo de elevación limitará el trabajo en la dirección peligrosa. (Opcional)
6. Operación de control remoto inalámbrico
7. Control informático, límite automático, alarma de trabajo peligroso, excelente rendimiento de seguridad. Hay una pantalla al salir del vehículo, que muestra las condiciones de trabajo de todo el vehículo en tiempo real.
8. Armero de trabajo octogonal, telescópico síncrono, estructura compacta, alta eficiencia de trabajo y gran rango de trabajo. El cilindro de aceite telescópico está montado externamente, y el mecanismo telescópico de la cuerda de alambre facilita la observación del punto de falla y conveniente para el mantenimiento.
9. Los electrodomésticos del vehículo adoptan el sistema de control de bus CAN, y las líneas son ordenadas y simples. El vehículo tiene tres operaciones: operación de plataforma, y también se puede operar en el suelo con cables o de forma inalámbrica, lo que es más conveniente para observar el espacio de trabajo, seguro y confiable, y de alta eficiencia laboral.
10. Garantía postventa; Si el cliente no es hecho por el hombre, cualquier falla será

incondicionalmente después de la venta, y el cliente lo resolverá a un costo cero.