

| Principal especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Modelo de producto y nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5000L Fuego del tanque de agua camión de combate                                                                                                            |                              |                                            |                         |
| Peso bruto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7450                                                                                                                                                        | Tipo de unidad               | 4x2                                        |                         |
| Carga útil (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000                                                                                                                                                        | Dimensión general (mm)       | 6850x2285x2930                             |                         |
| Peso en acera (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5000                                                                                                                                                        | Asiento de taxi              | 6                                          |                         |
| Ángulo de enfoque/salida (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/13                                                                                                                                                       | Costa delantera/trasera (mm) | 1180/1815                                  |                         |
| Eje No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                           | Distancia entre ejes (mm)    | 4175                                       |                         |
| Carga del eje (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3050/4400                                                                                                                                                   | Velocidad máxima (km/h)      | 90                                         |                         |
| Especificación de chasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |
| Modelo de chasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QL1100A8LAY                                                                                                                                                 | Fabricante                   | Qingling Auto Motor Co., Ltd               |                         |
| Nombre de la marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Isuzu                                                                                                                                                       | Neumático No.                | 6                                          |                         |
| Neumático Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.25R20                                                                                                                                                     | Transmisión                  | 5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás |                         |
| Estándar de emisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Euro 5                                                                                                                                                      |                              |                                            |                         |
| Taxi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuatro puertas de apertura y top plana entera con cabina de tripulación.Y toda la estructura soldada de marco de acero con Aire opcional.                   |                              |                                            |                         |
| Modelo de motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fabricante de motores                                                                                                                                       | Desplazamiento (ml)          | Poder (KW)                                 | Caballos de fuerza (HP) |
| 4HK1-TC51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd                                                                                                                  | 5193                         | 141                                        | 190                     |
| Rendimiento del camión de lucha contra incendios del tanque de agua                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |
| Volumen del tanque de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4000 a 5000 (l)                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |
| Monitor de fuego                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modelo de monitor de fuego PS30, Rotación de nivel por 360º, Elevación máxima +45º, ángulo máximo de depresión -15º, Tasa de flujo:30L/S,Rango ≥50 m/1.0mPa |                              |                                            |                         |
| Bomba contra incendios                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modelo: CB10/30 Caudal: 30L/S Presión: 1.0MPa                                                                                                               |                              |                                            |                         |
| Característica de camión de bomberos del tanque de agua                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |
| <b>A.</b> El camión de lucha contra incendios del tanque de agua está compuesto principalmente de la cabina, agua tanque, casa de la bomba de agua, cajas de equipos, bomba de agua y entrada y Sistema de agua de salida, monitor de fuego, electrónico alarma, Lámpara de alarma, etc. Partes.                            |                                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |
| <b>B.</b> Toda la distribución del camión se divide en tres partes. La parte delantera es la habitación del pasajero. La parte media es la casa de la bomba. La parte trasera es el cuerpo del camión. La parte delantera del cuerpo del automóvil es el tanque de agua, la parte trasera es caja de equipos.               |                                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |
| <b>C.</b> Tiene la característica de alta potencia, alta velocidad y gran líquido de transporte la capacidad, etc. se adopta la cabina extendida con asiento cómodamente y operación centralizada, mantenimiento simple,                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |
| <b>D.</b> Se usa ampliamente en la Brigada de Bomberos de Seguridad Pública, el petróleo Industria química, fábricas y minas empresas y puertos, terminales y Otros lugares para salvar la gran cantidad de fuego de aceite y fuego general en grande y ciudades medianas. Es el gran equipo ideal de combate de incendios. |                                                                                                                                                             |                              |                                            |                         |

## Imagen de camión de bomberos de 5000 litros



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclvtruck.com](mailto:brenda@clclvtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)