

ISUZU 4-5.5cbm camión barredera

Principal especificaciones			
Producto modelo□nombre	QL1070A1HAY Barrendero		
Bruto peso (kg)	7300	Conducir tipo	4 x 2
Carga útil (Kg)	2150	General dimensión (mm)	6190x1990x2590
Frenar peso (kg)	5020	taxi asientos (hombre)	2
Acercarse / ángulo de salida (°)	24/15	Delantero trasero Hang (mm)	1015/1815
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3360
Eje carga	2580/4720	Máximo velocidad (km/h)	105
Chasis especificaciones			
Chasis modelo	QL1070A1HAY	Fabricante	Chongqing Isuzu Motors Co., Ltd.
Marca nombre	Isuzu	General dimensión (mm)	5900 × 1880 × 2160
Neumático especificación	7.00-16	Llantas No.	6
Acero número de primavera	8/6+5	Frente pista (mm)	1504
Combustible tipo	Diesel	Trasero pista (mm)	1425
Emisión estándar	Euro IV	Transmisión	5 Engranaje hacia adelante
Cabina	Lujo interior y Instrumento bar, con aire acondicionado.		
Principal modelo de motor	Motor fabricar	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
4KH1-TCG40	Chongqing Isuzu Motors Co., Ltd.	2999	88
Camino Rendimiento del barrendero			
Basura Volumen del tanque (m³)	4	Agua Volumen del tanque (m³)	1.5
Material del tanque de basura	Inoxidable acero	Material de tanque de agua	Inoxidable acero
Modelo del motor auxiliar	Jx493g	Fuerza del motor auxiliar (KW)	57kw
Fabricantes del motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Máximo Ancho de barrido (mm)	3200
Barriendo velocidad (km / h)	3-20	Barriendo capacidad □□/h□	9000- 60000
Máximo Tamaño de grano y calidad (mm)	100 mm \ ± 1.5 kg	Limpieza Tasa	96%
Camino Características del barrendero			

- 1.the La caja de control está en la cabina, todo tipo de sistema eléctrico centralizado para iControl y fácil de operar!
- 2, Cuatro disco de escaneo combinado con boquilla de succión en el trabajo.de acuerdo a un Se pueden controlar diferentes condiciones de limpieza del disco de escaneo eligiendo tres engranajes, medianos y bajos, lo que puede asegurarse de que haya un buen La limpieza da como resultado una variedad de estado de contaminación.y cuando se encontró con el obstáculo, El disco de escaneo puede ser una evitación automática protección y presenta la función de reinicio automático y retraído automáticamente, luego iSe restableció automáticamente después de algunos obstáculos!
- 3.do tanto del lado del disco de escaneo puede estar funcionando por completo o un trabajo unilateral independientemente.
- 4.the iLos componentes centrales de los sistemas hidráulicos adoptan la importación original!

Imagen como se muestra:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com