

Ventajas de la carrocería del camión frigorífico aislado:

Las ventajas de la carrocería de furgoneta aislada/congeladora

1. Está hecho de GRP y espuma de PU con una estructura completamente cerrada que el GRP (fibra plástica reforzada con vidrio) en el exterior y espuma de PU en el núcleo.
2. Peso ligero: 40% más ligero que el cuerpo de metal.
3. No corrosivo, no contaminante, antisalmuera, resistente a ácidos y refrescos.
4. El panel utilizado para la carrocería del camión se construyó en tipo sándwich. La capa de aislamiento térmico es de 50-80 mm. de espesor, lo que ofrece unas muy buenas prestaciones de aislamiento térmico.
5. Longitud de la carrocería del camión congelador: 10-40 pulgadas; Capacidad de la carrocería de carga: 5-70CBM. El material de la carrocería de carga es opcional.

Según el tipo de mercancías que transporta el camión, con perfecta conservación del calor, modelo caja abierta:

Doble apertura trasera o apertura lateral.

6. Unidad de refrigeración Marca opcional: American CARRIER, THERMO KING. Hanya de Corea del Sur. China Songhan,

hanxue, etc. El rango de temperatura puede ser de 0° C ~ -20° C. Las unidades de refrigeración que seleccionamos tienen funciones simples.

estructura, operación conveniente, trabajo confiable, bajo consumo de energía, gran capacidad de refrigeración, poco ruido, fácil instalación y mantenimiento y otras ventajas para nuestro camión refrigerado.

General Technical Parameters					
Overall Dimension	7025*2590*3300(mm)		Gross Vehicle Weight	8280(Kg)	
Curb Weight	4085(Kg)		Loading Weight	4000(Kg)	
Chassis Specification					
Chassis parameters	Chassis Brand		ISUZU		
	Cabin		Single, Left Hand Driving, with A/C		
	Engine	Model		4KH1CN6HB, 4 Cylinders	
		Power		130HP	
		Emission standard		EURO VI	
		Displacement		2.999L	
		Fuel type		Diesel	
	Gearbox		MSB, 5 Forward & 1 Reverse Gear		
	Front and Rear Axle load		3.3T/5.5T		
	Wheel base		3815(mm)		
	Overhang(Front/Rear)		1130/1505(mm)		
	Angle(Approach/departure)		20/16(°)		
	Brake System		Oil brake		
	Steering Gear		Power Assistant		
	Tire		7.00R16 8PR, 6 Pieces with 1 Spare Tire		
Maximum speed		105(km/h)			
Superstructure					
Van	Box size		5020*2100*2100(mm)		
	Material		Fiberglass		
	Insulating Layer		8cm Polyurethane Foam		
Truck refrigeration unit	Brand		THERMOKING/CARRIER/other <u>chinese brand</u>		
	Applicable temperature (°C)		-18~0		
Remarks	Part Optional: Ventilation slot Hook External power supply				

Imágenes de referencia:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+8618607222773) Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com

