

JMC 4*2 Precio de camión de barredera

Especificaciones principales			
Modelo del Producto □ nombre	JDF5060TSLJ4 Camino Camión de barredera		
Peso bruto (kg)	5790	Tipo de unidad	4 x 2
Carga útil (kg)	960	Dimensión general (mm)	5650 × 1980 × 2450
Peso en acera (kg)	4700	Asientos de taxi (hombre)	2
Ángulo de enfoque / salida (°)	27/13	Costa delantera/trasera (mm)	1015/1275
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3360
Eje de carga	2200/3590	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificaciones de chasis			
Modelo de chasis	JX1060TG24	Fabricante	Jiangling Auto limitado por Share Ltd
Nombre de la marca	JMC	Dimensión general (mm)	5825 × 1880 × 2020
Especificación de neumáticos	7.00R16LT	Neumáticos No.	6
Número de resorte de acero	7/5+5	Pista delantera (mm)	1385
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1425
Estándar de emisión	Euro IV	Transmisión	5 equipo hacia adelante □ Freno de aceite
Cabina	Interiores de automóviles, aire acondicionado opcional,		
Modelo de motor principal	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
JX493ZLQ4	Jiangling Auto limitado por Share Ltd	2771	80
Rendimiento del barrendero			
Volumen del tanque de basura (m ³)	4	Volumen del tanque de agua (m ³)	1.5
Material del tanque de basura	Acero inoxidable	Material de tanque de agua	Acero inoxidable
Modelo de motor auxiliar	Jx493g	Potencia del motor auxiliar (KW)	57kw
Fabricantes de motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Ancho de barrido máximo (mm)	3200
Velocidad de barrido (km / h)	3-20	Capacidad de barrido □□/h□	9000-60000
Tamaño y calidad de grano máximo (mm)	100 mm \ ± 1.5 kg	Tasa de limpieza	96%
Características del barrendero			

1. La caja de control está en la cabina, todo tipo de sistema eléctrico centralizado para controlar y fácil de operar!
- 2, cuatro disco de escaneo combinado con boquilla de succión en laboral. De acuerdo con las diferentes condiciones de limpieza, la velocidad del disco de escaneo puede ser controlado eligiendo tres engranajes más alto, mediano y bajo, lo que puede asegurar Hay buenos resultados de limpieza en una variedad de estado de contaminación. y Cuando se cumple el obstáculo, el disco de escaneo puede ser una evitación automática
- Protección y características de la función de reinicio automático, y iRetraído automáticamente, luego se restableció automáticamente después de algunos obstáculos!
3. tanto del lado del disco de escaneo en total o un trabajo unilateral de forma independiente.
4. Los componentes centrales de los sistemas hidráulicos adoptan el Importación original!

JMC Road Sweeper Truck

Imagine lo siguiente:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com