

grúa Isuzu. Especificaciones japonesas de la

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	JDF5071TQZQ4 CAMIÓN DE NATRIMIENTO		
Peso bruto (kg)	6900	Tipo de unidad	4x2
Peso en acera (kg)	5505	Dimensión general (mm)	7400x2300x2410,2600
Ángulo de enfoque/salida (°)	21/10	Asiento de taxi	3
Eje No.	2	Costa delantera/trasera (mm)	1110/2475
Carga del eje (kg)	2350/4550	Distancia entre ejes (mm)	3815
Velocidad máxima (km/h)	95		
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	QL10909Kary	Fabricante	Qingling Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Isuzu	Dimensión (mm)	6980x2170x2350
Especificación de neumáticos	8.25-16-14PR	Neumático No.	6 y 1 (por el repuesto)
Número de resorte de acero	8/10+6	Base de pista delantera (mm)	1680
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1650
Estándar de emisión	Euro 4	Transmisión	6 engranaje hacia adelante, 1 engranaje revuelto (Isuzu MLD)
Taxi	Color de la cabina: rojo blanco u otros colores como su solicitud. Una sola fila, lujosa Tomamiento interior con asientos, dirección asistida con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
4HK1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	5193	139 (190hp)
Actuación			
Longitud plana (mm)	5600	Ancho plano (mm)	2300
Max Flat Carrying Peso (tonelada)	5	Peso máximo de elevación (tonelada)	3
Accesorios de vehículos			
Ruedas de entrenamiento, cuerda de alambre de acero, vendaje, Lámpara de alarma, Cubiertas de neumáticos, gato, llanta de repuesto , herramientas de conductores			

Imagen japonesa de grúa Isuzu





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





basic equipment

warning light



hydraulic winch



tow wheeler



operating valves



real towing device



washing hand tank



New type flat bed .
has big friction
force will make
truck more safety .
and the flatbed
more lighter

Tilte angle flatbed truck



full sit ground flatbed truck

