

4cbm SProveedor de camiones de granero

Principales características

Peso total (kg) :7300

Tipo de unidad :4 × 2

Peso (kg) :2150

Dimensiones (mm) : 6190x1990x2590

Peso de la acera (kg): 5020

Asientos de taxi (hombre): 2

Ángulo de enfoque / salida): 24/15

Suspendido antes / después de colgar (mm): 1015/1815

Número de hachas: 2

Distancia entre ejes (mm): 3360

Eje: 2580/4720

Velocidad máxima (km / h): 105

Especificaciones de chasis

Modelo de chasis: QL1070A1hay

Maker: Chongqing Isuzu Motors Ltd.

Marcas: Isuzu

Especificaciones de neumáticos: 7.00 a 16

Neumático No.: 6

STEEL Spring: 8/6 +5

Pista frontal (mm): 1504

Tipo de combustible: motor diesel

Pista trasera (mm): 1425

Normas de emisión: EUR IV

Transmisión: 5 velocidades de avance

Cabina: Luxury Inside y Instrument Bar, aire acondicionado.

Modelo del motor principal:4KH1-TCG40

Fabricante del motor:Chongqing Isuzu Motors Ltd.

Desplazamiento (ml): 2999

Poder (KW) :88

Rendimiento de barredera

Volumen del recipiente de basura: 4cbm

El volumen del tanque 1.5cbm

Contenedores de material: acero inoxidable

RiñonalMaterial de Eservoir: acero inoxidable

AModelos uxiliares: JX493G

Autor adjunto del motor (KW): 57kW

AFabricante uxiliar: Jiangxi Province Isuzu Engine Co., Ltd., Ltd.

METROAncho de escaneo de aximum (mm): 3200

CVelocidad de inclinación (km / h): 3-20

CPotencia de inclinación (m/ h): 9-60000

El tamaño máximo de partícula y el tamaño (mm): 100 mm \ ± 1.5 tasa de limpieza de gongjin: 96%

Características del barrendero

1, la caja de control en la cabina, mientras que los tipos de sistemas eléctricos para el control centralizado, ifácil de usar!

2, los cuatro discos de escaneo y combinaron el funcionamiento de la boquilla.De acuerdo con las condiciones de lavado, la velocidad del disco de escaneo se puede controlar seleccionando la tercera velocidad, alta, media y baja, asegurando un buen efecto de limpieza con una variedad de situación de contaminación.Cuando los obstáculos, escanee la unidad, puede ser una protección de evitación automática y las funciones automáticas de restablecimiento de la función y la eliminación automática, y el reinicio automático después de algunos de los obstáculos.Puede escanear el lado del disco

3. tanto un total de trabajo, unilateral o trabajo de forma independiente.

4. ¡Los componentes básicos hidráulicos que el sistema usa importados!

Fotos del producto como se muestra:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com













Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

