□Especificaciones principales□							
Modelo de producto [	CLUCHO CLQ5060JSQ4JX CON CUNE						
Nombre							
Peso bruto del vehículo	5835 Tipo de unidad			4 x 2			
(kg)		·					
Carga útil (kg)	2000		sientos de taxi (hombre)		2+3		
Peso en acera (kg)	3510		Dimensión general (mm)			5995 × 2000 × 2850	
Ángulo de	27/12		Sox Dimensión interna			2750 × 1770 × 400	
enfoque/salida (°)		(mm)	,				
Número de ejes	2	Costa delante (mm)				1015/1620	
Carga del eje (kg)	1940/3895	Distancia ent	istancia entre ejes (mm)			3360	
Velocidad máxima (km/h)	90						
□Especificaciones del chasis□							
Modelo de chasis	JX1060TSG24	Nombre de	Nombre de la marca		JMC		
Fabricante	Jiangling Motors Corporation, Ltd		s No.	6			
Ángulo de enfoque/salida (°)	27/18.5		Especificación de neumáticos		7.00R16LT		
Número de resorte de acero	7/5+5	Pista delantera (mm)		ım)	1385		
Tipo de combustible	Diesel	Pista traser	Pista trasera (mm)		1425		
Estándar de emisión	Euro VI		Transmisión		5 engranajes		
Cabina	Doble cabina, lujoso adorno interior y asiento, con dirección asistida, aire acondicionado.						
Modelo de motor	Fabricante de motores		Desplazamiento (ml)		.0	Poder (KW)	
JX493ZLQ4	Jiangling Motors Corporation, Ltd 2771				80		
□Especificación de la grú	ia[]		•				
Modelo de grúa		Marca de grúa	rca de grúas Xcmg				
Tipo de grúa	Boom telescópico	Peso de la grú	so de la grúa (kg) 1000				
Máxo de levantamiento				6.8 / 9			
de peso [kg[		elevación []m[					
Radio de trabajo (M)			étodo de operación Control			ıl	
Número de armas		Establecimien (PCS)	tablecimiento		2 o 4		
∏Funciones∏		_					

El camión consiste en chasis, caja, despegue de energía y grúa, logro de elevación de carga y moverse a través de elevación hidráulica y sistema telescópico.En general, H-Type Oortigger está equipado para realizar su estabilidad.Estar más lejos Estabilidad fortalecida del camión, el estabilizador trasero también se puede equipar si el cliente requiere.El camión puede girar continuamente 360°.













Nota amable Podemos proporcionar una grúa recta y grúa plegable de acuerdo con requisito de los clientes. Y la grúa también se puede equipar en camiones de cama plana para el transporte maquinaria de construcción como excavador, cargador de ruedas, cosechas de máquinas de incrustación.

















