DFAC Duolika 3800 Camión de carretera

Especificaciones principales			
Modelo de producto□ nombre	Hcq5081tsldfa Servidor de carretera Camión		
Peso bruto (kg)	8275	Tipo de unidad	4 x 2
carga útil (kg)	2100	Dimensión general (mm)	7160 × 2200 × 2750
Peso de la acera (kg)	5980	asientos de cabina (hombre)	3
Ángulo de enfoque / salida (°)	24/12	Hang Hang (mm) delantero/trasero (mm)	1210/2150
Número de ejes	2	distancia entre ejes (mm)	3800
Carga del eje	3310/4965	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificaciones de chasis			
Modelo de chasis	EQ1070TJ9AD3	Fabricante	Dongfeng Motors Co., Ltd.
marca de marca	Dongfeng	Dimensión general (mm)	6815 × 2080 × 2440
Especificación de neumáticos	7.50R16	neumáticos No.	6
Número de resorte de acero	8/10+7,11/9+7	Pista frontal (mm)	1770
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1586
Estándar de emisión	euro IV	Transmisión	5 Gear Gear, 1 Reverse Gear
Cabina	CAR Interiors, con la dirección de potencia y interfaz USB, reproductor de cassette, con aire acondicionado,		
mi Modelo Ngine	Fabricación del motor	desplazamiento (ml)	POWER (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	88(120HP)
YC4FA120-33	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	2982	88 (120HP)
rendimiento del barrendero de carretera			
Volumen del tanque de basura (m^3)	5	Volumen del tanque de agua (M^3)	2
Material del tanque de basura	Acero inoxidable	Material de tanque de agua	Acero inoxidable
Modelo de motor auxiliar	JX493G	potencia del motor auxiliar (KW)	57KW
Fabricantes de motor auxiliar	jiangxi isuzu Engine Co., Ltd.	ancho de barrido máximo (mm)	3200
Velocidad de barrido (km / h)	3-20	Capacidad de barrido □□ □ □ □/h□	9000- 60000
Tamaño y calidad de grano máximo (MM)	100 mm \ ± 1.5kg	Tasa de limpieza	96%
Características del barrendero de carretera			

1.La caja de control está en la cabina, todo tipo de sistema eléctrico centralizado para controlar, ¡y fácil de operar!
2, cuatro disco de escaneo combinado con boquilla de succión en el trabajo. De acuerdo con las diferentes condiciones de limpieza, la velocidad del disco de escaneo se puede controlar eligiendo tres engranajes altos, medianos y bajos, lo que puede asegurarHay buenos resultados de limpieza en una variedad de estado de contaminación. Y cuando se cumple el obstáculo, el disco de escaneo puede tener una evitación automática Protección y presenta una función de reinicio automático, y retraído automáticamente, luego se restableció automáticamente después de algunos obstáculos.
3. Banto del lado del disco de escaneo puede estar funcionando por completo o un trabajo unilateral de forma independiente.
4. Los componentes centrales de los sistemas hidráulicos adoptan la importación original!

DFAC
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@ciclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

道路清扫
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com