

Especificación principal				
Modelo de producto y nombre	camión de lucha contra incendios con tanque de agua			
Peso bruto (kg)	7450	Tipo de unidad	4x2	
Carga útil (kg)	2000	Dimensión general (mm)	6850x2285x2930	
Peso en acera (kg)	5000	Asiento de taxi	6	
Ángulo de enfoque/salida (°)	20/13	Costa delantera/trasera (mm)	1180/1815	
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3360	
Carga del eje (kg)	3050/4400	Velocidad máxima (km/h)	95	
Especificación de chasis				
Modelo de chasis	QL1040A6HWY	Fabricante	Qingling Auto Motor Co., Ltd	
Nombre de la marca	Isuzu	Dimensión (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2475	
Neumático especificación	7.00R16	Neumático No.	6+1 (llanta de repuesto)	
Suspensión (frente)	Spring de hoja (9)	Base de pista delantera (mm)	1835,1750	
Suspensión (trasera)	Spring de hoja (20)	Base de pista trasera (mm)	1640,1586	
Tipo de combustible	Diesel	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás	
Estándar de emisión	Euro 5	Tipo de motor	Enfriamiento de agua de 4 accidentes cerebrovasculares	
Taxi	Cabina doble. Cuatro puertas de apertura y cabina plana entera con doble fila, marco de acero completo y estructura de soldadura con aire opcional.			
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)	Caballos de fuerza (HP)
4KH1CM5LS	Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd	2999	72	98
Camión de lucha contra incendios del tanque de agua actuación				
Volumen del tanque de agua (L)	4000			
Monitor de fuego	Modelo de monitor de fuego PS30, Rotación de nivel por 360º, Elevación máxima +45º, ángulo máximo de depresión -15º, Rango≥55m/1.0MPA			
Tipo de bomba de fuego	Bomba centrífuga			
Capacidad de la bomba de fuego	30L/S			
Profundidad de succión de la bomba de lucha contra incendios	> 7 m			
Tiempo de succión de la bomba de lucha contra incendios	< 35 s			
Rango de boquilla de lucha contra incendios	> 55m			

Bomba contra incendios	Modelo: CB10/30 Presión: 1.0MPA
Tubería (entrada)	4 " Ø Uno en ambos lados
Tubería (salida)	2 ½ Ø dos en ambos lados

Característica de camión de bomberos del tanque de agua

A.El tanque de agua lucha contra incendios El camión está compuesto principalmente de la cabina, el tanque de agua, la casa de la bomba de agua, Cajas de equipos, agua bomba y sistema de agua de entrada y salida, monitor de fuego, alarma electrónica, Lámpara de alarma, etc. Partes.

B. Toda la distribución del camión se divide en tres partes. La parte delantera es la sala de pasajeros. La parte media es la casa de la bomba. La parte trasera es el cuerpo del camión. La parte delantera del cuerpo del automóvil es agua tanque, la parte trasera es la caja de equipos.

C.Is tiene la característica de High potencia, alta velocidad y gran capacidad líquida, etc. se adopta el cabina extendida. Con asiento cómodamente y operación centralizada, mantenimiento simple,

D.Is se usa ampliamente en el público Brigada de incendios de seguridad, la industria química del petróleo, las fábricas y las minas Empresas y puertos, terminales y otros lugares para salvar la gran cantidad de petróleo fuego y material general fuego en ciudades grandes y medianas. Es el Equipo ideal de lucha contra incendios grandes.





Accesorios de la siguiente manera