

El cuerpo del camión de restos de 30 toneladas consiste en un auge de elevación hexágono de dos secciones de 30 toneladas, brazo de soporte de tres secciones, cajas de compartimento, 2 unidades de 10 toneladas, cuerdas de alambre, luces, luces cilindros y todas las piezas de accesorios necesarios sin el chasis.

Parámetro del cuerpo de destrucción de 30 toneladas

Auge	Boom de levantamiento hexágono de dos secciones y brazo de apoyo de tres secciones
Max.Levantando la calidad del boom	30000 kgs
Máximo extendido completo.Misa de levantamiento	8000 kgs
La longitud del boom en completo extendido	8470 mm
Accidente cerebrovascular del cilindro	3300 mm
Max.Altura de elevación del boom	6500 mm
Cantidad de cabrestante	2 pcs
Cada tracción clasificada de cabrestante	100 kN X2
El diámetro de la cuerda de alambre	φ22
La longitud de la cuerda de alambre	60 x 2
Velocidad mínima de cuerda de alambre	5 m/min
Max.Levante masa de brazo de soporte	30000 kgs
Max.masa de remolque	≥60000 kgs
Max.Levantando q'ty en extensión completa	9500 kgs
Longitud de elevación efectiva	1460 □ 3599 mm

Fotos de referencia:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com