

Especificaciones principales

Modelo del Producto	nombre	Ala5250zysdf13	Camina de basura de compresión
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de conducción	6*4
Carga útil (kg)	10500	Dimensión general (mm)	10000*2490*3400
Peso en acera (kg)	14370	Asientos de taxi (hombre)	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	20/11	Costa delantera/trasera (mm)	1460/2890
Eje No.	3	Distancia entre ejes (mm)	4350+1350
Carga del eje (kg)	7000/18000 (eje doble)	Velocidad máxima (km/h)	90

Especificaciones de chasis

Modelo de chasis	DFL1250A8	Fabricar	Dongfeng Motor Company
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión general (mm)	9460*2480*3030
Especificación de neumáticos	11.00-20	Neumáticos No.	10+1
Número de resorte de acero	8/9,8/10	Pista delantera (mm)	1986
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1860
Estándar de emisión	Euro iii	Caja de engranajes	Shanchi 9JS119T-B 9 Caja de cambios
Taxi	D310 Cabas planas estándar, amortiguador de airbag Asiento del conductor, tablero de canal, con aire acondicionado		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191

Actuación

Capacidad corporal	metro ³	20	Capacidad de la tolva	m ³	2.4
Tiempo de ciclo de compresión	S	30	Descargar tiempo de basura	S	40
Sistema de control	Manual + Automático				

Característica principal

- 1 Puede elegir 240L soltero papelera contenedor doble o 360L 660L 1100L Mecanismo estándar de elevación y rotación de contenedores poder También elija la tolva de tierra y otros tipos de mecanismo de carga.
- 2 Con dos conjuntos de control manuales y automáticos Método, el operador puede controlar en la cabina, en el lado medio o en la parte posterior del camión, muy conveniente y eficiente.
- 3 Con dispositivo de trabajo de parada de frenado de emergencia botón
- 4 Diseño de marco de uso del cuerpo de basura, elegante, fuerte estructura, gran capacidad efectiva.
- 5 Equipado con caja de recolección especial, aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales en el proceso de compresión, es decir Prevenir efectivamente la segunda contaminación causada por fugas de aguas residuales.
- 6 A través del diseño del sistema hidráulico, el camión logra La función de la compresión de basura bidireccional, es decir, mejorar la compresibilidad , haga la relación de compresión hasta 1: 2.5, la basura puede alcanzar más de 600 800 kg M3 después de la compresión.

Fotos de referencia:







