

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	SGZ5160GPSZZ3W camión de agua		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	7570	Dimensión general (mm)	8500,8150x2500x3300
Peso en acera (kg)	8300	Asiento de taxi	2
Ángulo de enfoque/salida (°)	16/13,16/15	Costa delantera/trasera (mm)	1500/2400,1500/2050
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	4600
Carga del eje (kg)	6000/10000	Velocidad máxima (km/h)	90
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	ZZ1167M4617C	Fabricante	China Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Nombre de la marca	Sinotruk (Howo)	Dimensión (mm)	7990 × 2496 × 2958
Neumático especificación	11.00R20	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	10/9+6	Base de pista delantera (mm)	2022,2041
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1830
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	HW15710CL (transmisión manual)
Taxi	Cabina media hw76, Luxurious interior con asientos y energía Dirección con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
Wd615.92e	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	196
Actuación			
Volumen del tanque (litro)	10000 a 15000	Material del tanque	Acero de carbono Q235 o acero inoxidable
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m³/h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			

- 1).Equipado con autoexucción de alta potencia bomba de agua que caracterizada por alta presión y succión de velocidad rápida.
- 2).Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y rociadores de alta posición, y plataforma de trabajo trasera.
- 3).El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4).Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5).Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6).Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

Sinotruk Howo 4x2 2200 Gallon 10000 Liters camión de tanque de agua

Imagen del camión del tanque de agua







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







