

Descripción	Camión de refrigerador sinotruk 4x2	
Modelo de accionamiento	4x2	
Dimensiones principales del vehículo	dimensiones (L x w x h) mm	5995*225 0*3325
	BASE WELLE (MM)	3800
	Overhang (delantero/trasero) (mm)	1500/3286
	VIAJE DE RUEDA (delantera/trasera) (mm)	2022/1830
	Ángulo de enfoque/salida (°)	16/10
Peso en kgs	Peso de la acera	5900
	GVW.	10000
Máx. Velocidad de conducción (km/h)	90	
Modelo de chasis	ZZ110	
Motor	Modelo	ISF3.8S3141
	Tipo	inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con enfriamiento de agua, turbo-carga e intercalación
	Power de caballos (HP)	141 HP
	Estándar de emisión	Euro III
Caja de cambios	6 hacia adelante y 1 reverso	
Clutch	Embrague de diafragma reforzado	
Equipo de dirección	Dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia de energía	
Tanque de combustible (L)	400	
neumático	8.25R16, 6 PCS +1 llanta de repuesto	
frenos	freno de aire comprimido de doble circuito de circuito	
Cuerpo de furgoneta		
material de furgoneta	Doble capa FRP (plásticos reforzados con fibra de vidrio) Se puede elegir acero inoxidable/placa de color	
Aislamiento térmico	8 cm de espuma de poliuretano	
Dimensión general del cuerpo	415 0*21 00*215 0 mm	
puerta	La puerta trasera abierta, la puerta lateral es opcional	
marca de la unidad del refrigerador	China Huatai Opcional: China-Hanxue, America-Carrier/Thermo, Corea Dongin, etc.	
Temperatura	-5°COR -18°C como su elección	

Fotos de referencia:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brennda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

