

Principal especificaciones			
Modelo de producto □	Jdf5072tsldfa4 camión barredera		
Nombre			
Peso bruto (kg)	7300	Tipo de unidad	4 x 2
Carga útil (kg)	2000	Dimensión general (mm)	6150 × 2230 × 2550
Peso en acera (kg)	5170	Asientos de taxi (hombre)	2
Ángulo de enfoque / salida (°)	19/11	Costa delantera/trasera (mm)	1032/1818
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Eje de carga	2920/4380	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificaciones de chasis			
Modelo de chasis	DFA1070SJ35D6	Fabricante	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión general (mm)	5845 × 1900 × 2220
Especificación de neumáticos	7.00R16	Neumáticos No.	6
Número de resorte de acero	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Pista delantera (mm)	1506
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1466
Estándar de emisión	Euro IV	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, freno de aceite
Cabina	Disponible avanzar con la dirección de potencia, aire acondicionado opcional,		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Camino Rendimiento del barrendero			
Basura Volumen del tanque (m³)	4	Agua Volumen del tanque (m³)	1.5
Material del tanque de basura	Inoxidable acero	Material de tanque de agua	Inoxidable acero
Modelo del motor auxiliar	Jx493g	Fuerza del motor auxiliar (KW)	57kw
Fabricantes del motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Máximo Ancho de barrido (mm)	3200
Barriendo velocidad (km / h)	3-20	Barriendo capacidad □□/h□	9000- 60000
Máximo Tamaño de grano y calidad (mm)	100 mm \ ± 1.5 kg	Limpieza Tasa	96%
Camino Características del barrendero			
1.the La caja de control está en la cabina, todo tipo de sistema eléctrico centralizado para iControl y fácil de operar! 2, Cuatro disco de escaneo combinado con boquilla de succión en el trabajo.de acuerdo a un Se pueden controlar diferentes condiciones de limpieza del disco de escaneo eligiendo tres engranajes, medianos y bajos, lo que puede asegurarse de que haya un buen La limpieza da como resultado una variedad de estado de contaminación.y cuando se encontró con el obstáculo, El disco de escaneo puede tener una protección y características de evitación automática. Función de reinicio automático y retraído automáticamente, luego se restableció automáticamente ¡Después de algunos obstáculos! 3.do tanto del lado del disco de escaneo puede estar funcionando por completo o un trabajo unilateral independientemente. 4.the ¡Los componentes centrales de los sistemas hidráulicos adoptan la importación original!			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cllwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com