

Camion à eau

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	1 2 arroseur cube		
Poids brut (kg)	16200	Type de lecteur	4 * 2
Charge utile (kg)	9470	Dimension globale (mm)	7760 * 2520 * 3250
Poids de trottoir (kg)	6730	Sièges de taxi	2.3
Angle d'approche / / / / de départ (°)	19/11	Hang avant / arrière (mm)	1260/2550
Speed max (km / h)	88	Empattement (mm)	3950
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Eq1165lj9cde	Fabricant	Dongfeng
Nom de marque	Dongfeng Motor Corporation	Type de carburant	carburant diesel
Spécification des pneus	9.00R20	N °	6
Base de la voie arrière (mm)	1806	Base de piste avant (mm)	1862
Norme d'émission	Vi	Transmission	/
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
YCY30165-60	Yuchai	4156	121
Performance			
Volume du réservoir (M³)	12	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	60-90	Écoulement de la pompe à eau (m³ / h)	/
Largeur d'arrosage (M)	≥16	Range des canons à eau (M)	30
Fonctionnalité et application			
<p>1). Équipé d'une pompe à eau d'auto-sélection à haute puissance qui Caractérisé par une aspiration à haute pression et à vitesse rapide.</p> <p>2). Équipé avec des arroseurs avant, arrière et latéraux et un arroseur à haute position et une plate-forme de travail arrière.</p> <p>3). Le canon à eau qui est installé sur la plate-forme de travail peut tourner de 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, une forte pluie, une pluie modérée et une bruine, etc. La gamme maximale peut atteindre 30 m.</p> <p>4). Équipé de couplage d'incendie, de vannes d'écoulement, d'écran de filtre et de jauge au niveau de l'eau.</p> <p>5). Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et la machine à pulvériser peuvent également être équipées.</p> <p>6). Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écologisation sur les arbres, les ceintures vertes et la pelouse et la poussière pleine de chantiers de construction. Et également utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.</p>			





Whatsapp & Telephone: +8607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Plage d'aspiration ≥ 6 mètres, largeur de gicleurs ≥ 16 mètres et plage de pulvérisation ≥ 30 mètres.



La forme de pulvérisation du canon est réglable: droite, forte pluie, pluie modérée, bruine, qui peut être ajustée en continu, et la plage maximale peut atteindre 30 mètres



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773



Email: brenda@clclwtruck.com



Automatisation du robot, le corps du réservoir est en Q235, l'épaisseur de la partition est de 3 mm, l'épaisseur du carbone du carbone du réservoir est de 4 mm, l'épaisseur de la tête est de 5 mm. Vanne à billes directe de grand diamètre, tee-shirt en alliage en aluminium, pipeline principal épaisse