

20000L Dongfeng 6x4 Camion-citerne de carburant

Spécifications principales			
Modèle du produit[nom]	CLW5252GYYY3 Camion-citerne à carburant		
Poids brut (kg)	25000	Type de conduite	6x4
Charge utile (kg)	15000	Dimension globale (mm)	9700 × 2490 × 3450
Poids de trottoir (kg)	9805	Sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	27/12	Hang avant / arrière (mm)	1245 / 2805,1245 / 2755
N ° d'essieu	3	Empattement (mm)	4350 + 1300
Charge d'essieu (kg)	7000/18000 (double arbre)	Speed max (km / h)	80
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	EQ1258KB3GJ	Fabrication	Dongfeng Motor Company
Marque	Dongfeng	Type de carburant	diesel
Spécification des pneus	11.00R20	Pneus Non.	10 + 1
Piste avant (mm)	1940	Piste arrière (mm)	1860/1860
Norme d'émission	Euro III	Boîte de vitesses	9 vitesses vers l'avant, 1 ralentissement
Taxi	Pont simple ,Garniture intérieure luxueuse inclinable, siège.avec une direction assistée, avec climatisation		
Modèle de moteur	Fabrication de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Performance			
Capacité du réservoir[L / m³]	18000L-25000L (18cbm-25cbm)		
Réservoir	Q235 en acier au carbone		
Transport moyen	Essence ou diesel		
Caractéristique principale			
<p>UN, Avec plusieurs plaques de chicane dans le réservoir, le réservoir présente les avantages de la haute intensité, de la stabilité, du transport de la sécurité, etc.</p> <p>B, La pompe à huile est installée pour aspirer ou décharger de l'huile, avec une pression d'aspiration élevée et une vitesse.</p> <p>C, Selon les besoins des utilisateurs, le réservoir peut être conçu comme un compartiment unique ou plusieurs compartiments pour contenir différentes huiles.</p> <p>D, Selon les besoins des utilisateurs, le côté ou l'arrière du réservoir peut être installé de 1 à 3 vannes à écoulement automatique</p>			

Image ci-dessous:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com