

Spécifications techniques:

| [Spécifications principales] | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| Modèle de produit, nom | Camion EQ5166JSQZM avec grue | | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 15800 | Type de lecteur | 4 x 2 |
| Charge utile (kg) | 6555 | sièges de taxi (homme) | 3 |
| Poids de trottoir (kg) | 9050 | Dimension globale (mm) | 9000 × 2500 × 3850 |
| Angle d'approche / de départ (°) | 18.5 / 9.5 | Boîte dimension interne (mm) | 5500 × 2300 × 550 |
| Nombre d'essieux | 2 | Hang avant / arrière (mm) | 1430/2570 |
| Charge d'essieu (kg) | 5800/10000 | Empattement (mm) | 5000 |
| Speed max (km / h) | 90 | | |
| [Châssis Caractéristiques] | | | |
| Modèle de châssis | Dfl1160bx6a | Marque | Dongfeng |
| Fabricant | Dongfeng Motor Corporation | Pneus Non | 6 |
| Angle d'approche / de départ (°) | 18,5/12 | Spécification des pneus | 9h00-20 16pr |
| Numéro de ressort en acier | 8/9 + 7 | Piste avant (mm) | 1800 |
| Type de carburant | Diesel | Piste arrière (mm) | 1680 |
| Norme d'émission | Euro IV | Transmission | 6 vitesses |
| Cabine | Cabine plate, intérieur luxueux inclinable couper, siège et dormir.Avec la direction assistée, la climatisation peut être équipée Si le client a besoin. | | |
| Modèle de moteur | Fabricant de moteurs | Déplacement (ML) | Power (KW) |
| EQH160-40 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd | 4752 | 118 |
| [Grue spécification] | | | |
| Grue modèle | SQS157 | Grue marque | Xcmg |
| Taper de grue | Télescopique grue à boom | Grue poids (kg) | 2102 |
| Max poids de levage (kg) | 6300 | Max hauteur de levage (m) | 11 / 12.8 |
| Fonctionnement rayon (m) | 9/11 | Opération méthode | Haut Contrôle des sièges / contrôle latérale |
| Nombre des bras | 3/4 | stabilisateur (PCS) | 2/4 |
| [Les fonctions] | | | |
| Le Le camion se compose de châssis, de boîte, de décollage de puissance et de grue, réalisant des cargaisons levage et le déplacement à travers le levage hydraulique et le système télescopique.Dans Général, le stabilisateur de type H est équipé pour réaliser sa stabilité.Être plus loin La stabilité renforcée du camion, le stabilisateur arrière peut également être équipé si le client a besoin.Le camion peut tourner à 360 ° en continu.Utilisé spécial pour le levage de cargaison et le transport des chargeurs de roues plus grands ou des robots chargeurs.La plate-forme de cargaison peut s'étendre à 3M. | | | |

4 * 2 Dongfeng Kingrun 6,3 tonnes Crane avec échelle

Image du produit





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

