

JE. Spécifications principales

Modèle du produit □ nom	CLW9403GYYY TRANS DE TOULEUR DE FUILLE (CURME CHIMIQUE)		
Poids total (kg)	40000	Dimension globale (mm)	12990×2500 ×3900
Charge utile (kg)	32830	Hang avant / arrière (mm)	- / 1870
Poids de trottoir (kg)	7170	Empattement (mm)	7200 + 1310 + 1310
Volume du réservoir (M3)	55	Angle d'approche / de départ (°)	- / 16
Nombre des essieux	3	Charge d'essieu (kg)	- / 24000 (trois axes)
Réservoir matériel	Q235b en acier au carbone	Épaisseur du réservoir	
Essieu	Fuhua13t □ Fuhua15t □ 16T ou BPW12T □ 14t facultatif □		
Jambe de support	28t		
Point de remorquage	90 #		

ii. Autres

Camion équipé d'une bouche du réservoir standard en euros, Échelle anti-glissement, passerelle de sécurité, main courante, boîte à eau, électrostatique Ceinture, extincteur, boîte à outils, support de pneu de rechange et ainsi de suite.

III. Instructions

Équipé de plaques à feuilles d'onde multiples, le réservoir a les caractéristiques d'une forte résistance, d'une excellente stabilité, de sécurité transport .. selon les exigences des clients, le réservoir peut être divisé en de nombreux compartiments pour différentes huiles □ Dans ajout □ la pompe à huile □ débitmètre, □ liquide indicateur de niveau □ vanne inférieure □ tuyau de chauffage □ isolation La couche et d'autres appareils sont facultatifs □ Quoi's plus, 1-3 auto-flux Les bouches ou plus peuvent être installées à l'arrière et sur le côté du réservoir. dépend des clients' exigences.

liii. Applications

Pour l'huile de transport

55 CBM CBM Traileur de camions-citer

Image du produit:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com