

Spécifications principales			
Modèle du produit	ALA5120ZYSDFL3 COMPRESSION DE COMPRESSION		
Poids brut (kg)	12490	Type de conduite	4 x 4
Charge utile (kg)	5200	Dimension globale (mm)	7510 x 2490 x 2980
Poids de trottoir (kg)	7095	Sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	20/12	Hang avant / arrière (mm)	1430/2280
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3800
Charge d'essieu (kg)	4450/8040	Speed max (km / h)	90
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	Df1120b11	Fabrication	Dongfeng Motor co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension globale (mm)	6910x2372x2830
Spécification des pneus	9.00R20	Pneus Non	6
Numéro de ressort en acier	8/10 + 8	Piste avant (mm)	1430
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1280
Norme d'émission	Euro III	Boîte de vitesses	6 vitesses avant et 1 réversion
Taxi	Cabe Kingrun One et demi, contrôle avant Type, toute la cabine en acier soudé de type d'inclinaison, la cabine mécanique inclinable, suspension de la cabine mécanique arrière, siège conducteur réglable, fenêtres électriques, Verrouillage central.		
Modèle de moteur	Fabrication de moteurs Dongfeng Motor CO., Ltd, moteur de véhicules commerciaux usine	Déplacement (ML)	Power (KW)
EQH160 30		4750	118
Performance			
Capacité corporelle M3	8	Capacité de trémie M3	1.2
Temps de cycle de compression S	30	Déchargez le temps des ordures S	40
Système de contrôle	Manuel + Automatique		
Caractéristique principale			
<p>1, Peut choisir 240L seul poubelle bacs doubles ou 360L 660L 1100L Mécanisme de levage et de roulement standard peut Choisissez également la trémie au sol et d'autres types de mécanismes de chargement.</p> <p>2 Avec les deux ensembles de contrôle manuels et automatiques Méthode, l'opérateur peut contrôler dans la cabine, au milieu ou à l'arrière du camion, très pratique et efficace.</p> <p>3 Avec un dispositif de travail de l'arrêt de freinage d'urgence bouton</p> <p>4 Conception de cadre d'utilisation du corps à ordures, élégant, fort structure, grande capacité effective.</p> <p>5 Équipé d'une boîte de collection spéciale, d'égouts directement dans le réservoir d'égouts en cours de compression, c'est-à-dire Empêcher efficacement la seconde pollution causée par les fuites des eaux usées.</p> <p>6 Grâce à la conception du système hydraulique, le camion atteint La fonction de la compression des ordures bidirectionnelle, qui améliore le compressibilité, faire le rapport de compression jusqu'à 1: 2,5, les ordures peuvent atteindre plus que 600 800 kg M3 après compression.</p>			

Chine 4 x 4 Dongfeng Kingrun 8 CBM Camion de compacteur

Image du produit:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com