

5 000liters Camion d'aspiration à vide			
Paramètres du véhicule			
Général	Modèle de véhicule	CLW 5040GXW D 5	
	Marque de véhicule	CLW	
	Marque de châssis	Dongfeng	
	dimension globale (mm)	5990 × 1980 × 2450	
	gvw / curb / note de chargement de chargement (kg)	4495/28 70 / 1495	
Paramètres du châssis			
CAB	Sage de cabine	2	
	Air Climating	Non	
Moteur	Type de carburant	Diesel	
	Modèle d'Engie	CY4100Q	
	Marque de moteur	Dongfeng Chaochai	
	Power (KW / HP)	66/85	
	Déplacement (CC)	3707	
	Emmission Standard	Euro3	
Châssis	Type de lecteur	4 * 2	
	Transmission	5 vitesses, manuel	
	empattement (mm)	3300	
	Spécification des pneus	7,00-16	
	N ° de pneu (PCS)	6 + 1	
	Speed max (km / h)	99	
	peinture	bleu et blanc	
Paramètres de structure du réservoir d'égouts			
Volume de réservoir	5000liters	Matériau du réservoir	en acier au carbone
Épaisseur du réservoir	4 mm	Pompe à vide	xd- 240
vitesse de pompe	80 l / s	Pipe d'aspiration	6M
Configuration standard	châssis, sous-châssis, réservoir d'égout, trou d'homme, pompe à vide, indicateur liquide, soupape de sortie (par gravité), dispositif de lavage à la main, tuyau d'aspiration 6M, Tie de support latérale, séparateur d'huile-eau, soupape anti-superflux, cylindre hydraulique pour le côté du réservoir, la porte arrière du réservoir peut être ouverte hydrauliquement		

Image comme ci-dessous:



