

Spécifications techniques

Non.	Article	Unité	spécification
1	Nom du véhicule		Bitume Vaporiser Truck
2	Type de conduite		4x2
3	Volume du réservoir	M³ (L)	3-4
4	Dimension globale	mm	6390 × 1980 × 2650
5	Poids brut	kg	6495
6	Charge utile	kg	3000
7	Poids à vide	kg	3365
8	Essieu No.		2595/3900
9	Empattement	mm	3300
dix	vitesse maximale	Km / h	90
11	chassis Model		EQ1060TJ20D3
12	Châssis Marque		Dongfeng
13	chassis Fabricant		Dongfeng Automobile Company
14	Châssis Catégorie		châssis de camion de marchandises
15	Modèle de moteur		CY4100-E3F
16	Constructeur du moteur		Dongfeng Chaoyang avant co électrique., LTD
17	Déplacement / Puissance	ml / kw	3707/73
18	Émission Standard		Euro III
19	Type de carburant		Diesel
20	spécification de pneus / Nombre		7.00R16 / 6 + 1
21	Transmission		5 vitesses avant, 1 marche arrière
22	Essieu avant / Essieu arrière	T	2 T / 4 T
23	Taxi	plat unique cabine, habillage intérieur luxueux et mer. avec direction assistée, climatisation peut être équipé si le client a besoin.	
24	Sièges de cabine	homme	2
25	Vaporiser Largeur	mm	4500
26	Ajutage Quantité	pcs	11

Chine Fabrication Asphalt Road mainteneur, DFAC asphalte Pulvérisateur de fournisseurs en Chine, 4000 Litres Bitume Distributeur Fournisseur

Image du produit:



