Fabricant de Chine 25 m3 camion-citerne

Détails du									
Nom du modèle de produit		Pétrolier CSC5253Gyye4							
Poids total (kg)		24300		Conduite de type		6x2			
Charge utile (kg)		15350		Dimensions globales (mm).		10250,10550 × 2490 × 3300			
poids (kg)		8755		Cabin de sièges (mâle)		4			
Angle d'approche / de départ (°).		30/11		Suspension avant / arrière (mm).		1250 / 2800.1450 / 2600			
N ° d'essieu		3 E		Empattement (mm)		1950 + 4250			
Essieu de chargement (kg)		6500/6500/11300 Vi		Vitesse de pointe (km / h).		80			
Spécifications châssis		•	•						
Style corporel	EQ1253GFJ	EQ1253GFJ		Fabrication		Dongfeng Motor Corporation			
marque	Dongfeng	Dongfeng		Dimensions globales (mm).		9545,10025,10505,10905 × 2470 × 3000,3300			
Pneus de spécification	10.00r20	10.00r20		Pneus Non.		8			
Nombre d'acier de printemps	10/10/10 8	10/10/10 8		Piste avant (mm)		1960/1960			
Type de carburant	diesel	diesel		Piste arrière (mm)		1860			
Normes d'émissions	GB3847-200 Euro IV			boîte de vitesses		8JS85E			
Taxi	Cabie D913	Cabie D913 avec nouvelle dormeur plate, options de climatisation.							
modèle de moteur	Production of	duction de moteur			Déplacement (CC)	Power (KW)			
ISB210 40	Dongfeng Ci	Dongfeng Cummins Engine CO., Ltd.			5900	155			
performance									
Capacité du réservoir (L / M).	23000	23000							
Réservoir de matériaux	Carbone aci	Carbone acier Q235							
Transport central	Essence ou o	Essence ou diesel							
caractéristiques principales	•								
Avec une plaque de défilé dans le réser	voir il a les avantages	d'une intensité de	stabilité de	sécurité e	et de transport élevé				

Avec une plaque de défilé dans le réservoir, il a les avantages d'une intensité, de stabilité, de sécurité et de transport élevé. B, les stations-service sont installées pour absorber ou libérer la pression d'huile, le vide et la vitesse élevée.

Fabricant de Chine DFAC 25 m3 camion-citerne

1. Image ci-dessous:

C, selon le réservoir de l'utilisateur, a été conçu comme un canal unique ou plusieurs canaux avec différentes huiles. D Les besoins du côté utilisateur ou de l'arrière du réservoir peuvent être installés 1 à 3 soupape de débit lui-même.







