

Spécifications principales				
Modèle de camion (kg)	N5500V51 COMPRESSION DU CHARIAGE			
Poids total (kg)	8700	Type de véhicule	L * 2	
Charge utile (kg)	3500	Dimension globale (mm)	2550 * 2050 * 2500	
Poids de transfert (kg)	3500	Charge de transfert (mm)	2	
Capacité d'aspiration / de dépôt (t)	25-30	Barre avant / arrière (mm)	2522/2118	
N ° d'entrée	2	Équipement (mm)	2500	
Charge d'entrée (kg)	2700/3000	Spécial max (kg / h)	25	
Spécifications du châssis				
Modèle de châssis	X0100721001	Fabrication	Dongfeng Automobile Company	
Marque	Shengfeng	Dimension globale (mm)	2522 * 2050 * 2500	
Spécification des pneus	7.00-16	Pneus Neus	8 * 1	
Nombre de roues sur essieu	4x2	Poids avant (mm)	1200	
Type de carburant	Diesel	Poids arrière (mm)	1400	
Nombre d'essieux	Essieu 4x2	Boîte de vitesses	5 vitesses	
Car	Châssis plus plat, intérieur lumineux et silencieux, la climatisation est facultative			
Modèle du moteur	Fabrication de moteurs	Équipement (ML)	Power (KW)	
CV (kW) / (CV)	Dongfeng Chongqing Chongchai Power Co., Ltd	2504	25	
Performance				
Capacité corporelle (m³)	10	Capacité de la benne (M³)	10	
Temps de cycle de compression (s)	30	Recharge des déchets	25	
Système de contrôle				
Manuel + automatique				
Caractéristique principale				
1. peut choisir 2400, (poidsée unique, bars doubles) ou 3000, 6000, 11000 des mécanismes de levage de bars standard et de rotation, peut également choisir la benne au sol et d'autres types de mécanismes de chargement.				
2. avec deux commandes de manivelle manuelle et automatique de contrôle, l'opérateur peut contrôler dans la cabine, au milieu ou à l'arrière du camion, très pratique et efficace.				
3. avec un dispositif de travail du basculement d'arrêt de freinage d'urgence.				
4. le corps des ordures utilise la conception de cadre, allégant, structure forte, grande capacité efficace.				
5. équipé d'une balle de collecte spéciale, des eaux usées directement dans le réservoir d'eau usées dans le processus de compression, qui empêche effectivement la seconde pollution causée par les fuites d'épuration.				
6. grâce à la conception du système hydraulique, le camion atteint la fonction de la compression des ordures bidirectionnelle, ce qui améliore la compressibilité, ce qui rend le rapport de compression jusqu'à 1: 2,5, les ordures peuvent atteindre plus de 600 - 800 kg / m3 après la compression.				

DFAC Camion à ordures

Image comme ci-dessous:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com



