

Les camions à ordures sont largement utilisés dans l'assainissement, les entreprises municipales, d'usine et d'exploitation minière et les zones résidentielles où ont beaucoup de déchets. Les camions à ordures sont classés dans des camions à ordures comprimés, le type de bras oscillant, le type de vidage, le type scellé, le type d'accueil, le type de bras de type de crochet et le type de tir du bras. Les camions à ordures peuvent transporter plusieurs compartiments dans un seul véhicule, ce qui peut prévenir efficacement la pollution secondaire pendant le processus de chargement et de déchargement. La partie modifiée est séparable du châssis de voiture d'origine, qui est facile à entretenir et à maintenir la mobilité et les performances de conduite de la voiture d'origine. Les clients qui ont des exigences particulières pour les camions à ordures, veuillez contacter avec nous à tout moment. Nous pouvons produire les camions en fonction de vos besoins.

### Spécifications techniques:

<b>Spécifications principales</b>			
Modèle du produit □ nom	CSC5090ZYS3 COMPRESS		
Poids brut (kg)	9400	Type de conduite	4 * 2
Charge utile (kg)	2500	Dimension globale (mm)	7150 * 2285 * 2950
Poids de trottoir (kg)	6705	Sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	20/10	Hang avant / arrière (mm)	1180/2170
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3800
Charge d'essieu (kg)	3290/6110	Speed max (km / h)	95
<b>Spécifications du châssis</b>			
Modèle de châssis	Eq1090t9adj3ac	Fabrication	Dongfeng Automobile Company
Marque	Dongfeng	Dimension globale (mm)	6695 * 2285 * 2350
Spécification des pneus	7.50r16	Pneus Non	6 + 1
Numéro de ressort en acier	11/9 + 7	Piste avant (mm)	1831
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1640
Norme d'émission	Euro iii	Boîte de vitesses	5 en avant
Taxi	Cabin simple plat, luxueux intérieurs et sièges, la climatisation est facultative		
Modèle de moteur	Fabrication de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91
<b>Performance</b>			
Capacité corporelle □ m <sup>3</sup> □	8	Capacité de trémie □ m <sup>3</sup> □	1
Temps de cycle de compression □ S □	30	Déchargez le temps des ordures □ S □	40
Système de contrôle	Manuel + Automatique		
<b>Caractéristique principale</b>			

1, Peut choisir 240L □ seul poubelle □ bacs doubles □ ou 360L □ 660L □ 1100L Mécanisme de levage et de roulement standard □ peut Choisir également la trémie au sol et d'autres types de mécanismes de chargement.

2 □ Avec les deux ensembles de contrôle manuels et automatiques Méthode, l'opérateur peut contrôler dans la cabine, au milieu ou à l'arrière du camion, très pratique et efficace.

3 □ Avec un dispositif de travail de l'arrêt de freinage d'urgence bouton □

4 □ Corps à ordures Utiliser la conception du cadre, une structure élégante, forte, grande capacité efficace.

5 □ Équipé d'une boîte de collection spéciale, d'égouts directement dans le réservoir d'égouts en cours de compression, c'est-à-dire Empêcher efficacement la seconde pollution causée par les fuites des eaux usées.

6 □ Grâce à la conception du système hydraulique, le camion atteint La fonction de la compression des ordures bidirectionnelle, qui améliore la compressibilité, faire le rapport de compression jusqu'à 1: 2,5, les ordures peuvent atteindre plus de 600 □ 800 kg □ M3 après compression.

## DFAC 4x2 8cbm Tamion à ordures de compression

Image du produit:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)

