

| Spécification principale | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|----------------|
| Modèle de produit et nom | DFAC 3300 camion de lutte contre les incendies du réservoir d'eau | | | |
| Poids brut (kg) | 5495 | Type de lecteur | 4x2 | |
| Charge utile (kg) | 1250 | Global dimension (mm) | 6260x1900x2750 | |
| Poids de trottoir (kg) | 3870 | Sièges de taxi | 2 + 3 | |
| Approche / départ angle (°) | 19/12 | Hang avant / arrière (mm) | 1032/1928 | |
| N ° d'essieu | 2 | Empattement (mm) | 3300 | |
| Charge d'essieu (kg) | 2470/3025 | Speed max (km / h) | 90 | |
| Châssis spécification | | | | |
| Modèle de châssis | Eq1050nj20d3 | Fabricant | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Marque | DFAC | Dimension (mm) | | |
| Spécification des pneus | 7.00r16 | N ° | 6 | |
| Numéro de ressort en acier | 8/9 + 5,6 / 8 + 4 | Base de piste avant (mm) | 1404 1506 | |
| Type de carburant | Diesel | Base de la voie arrière (mm) | 1458 1466 | |
| Norme d'émission | Euro III | Transmission | 5 équipement avant | |
| Taxi | Une double rangée plate, avec direction assistée, climatisation en option. | | | |
| Modèle de moteur | Fabricant de moteurs | Déplacement (ML) | Power (KW) | Puissance (HP) |
| Cy4102-c3f | Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd | 3856 | 70 | 95 |
| Incendie du réservoir d'eau Performance du camion de combat | | | | |
| Volume du réservoir d'eau (L) | 2000 L | | | |
| Incendie | Feu Surveiller le modèle PS20, rotation au niveau de 360 °, Élévation maximale + 45°, max angle de dépression -15°, Couler Taux: 20L / S, plage ≥ 40 m / 1,0 MPa | | | |
| Pompe à incendie | Modèle: débit CB10 / 20: 20L / s Pression: 1.0MPA Eau Type d'entraînement de la pompe: Type de sandwich Débrochement de puissance | | | |
| Incendie du réservoir d'eau caractéristique du camion | | | | |
| <p>A. La eau Le camion de lutte contre les incendies du réservoir est principalement composé de la cabine, du réservoir d'eau, de la pompe à eau Maison, boîtes d'équipement, pompe à eau et système d'eau d'entrée et de sortie, incendie Moniteur, alarme électronique, lampe d'alarme, etc. en partie.</p> <p>B. près La distribution entière du camion est divisée en trois parties. La partie avant est Salle passager. La partie médiane est la maison de pompe. La partie arrière est le camion corps. La partie avant de la carrosserie est le réservoir d'eau, la partie arrière est la boîte d'équipement.</p> <p>C. la caractéristique de la puissance élevée, de la grande vitesse et de la grande capacité de liquide de transport, etc. est adopté la cabine prolongée avec un siège confortablement et centralisé opération, maintenance simple,</p> <p>D. Il est Largement utilisé dans les pompiers de sécurité publique, The Petroleum Chemical Industrie, usines et mines Entreprises et ports, terminaux et autres endroits pour sauver le gros tir d'huile et le feu de matériaux généraux en grand et villes de taille moyenne. C'est le grand équipement idéal de lutte contre les incendies.</p> | | | | |

Images de produits comme ci-dessous





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

