

Spécifications principales			
Modèle de produit □ Nom	JDF5072TSLDFA4 Road Sweeper Truck		
Poids brut (kg)	7300	Type de lecteur	4 x 2
Charge utile (kg)	2000	Dimension globale (mm)	6150 × 2230 × 2550
Poids de trottoir (kg)	5170	sièges de taxi (homme)	2
Angle d'approche / de départ (°)	19/11	Hang avant / arrière (mm)	1032/1818
Nombre d'essieux	2	Empattement (mm)	3300
Charge de l'essieu	2920/4380	Speed max (km / h)	95
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	DFA1070SJ35D6	Fabricant	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Marque	Dongfeng	Dimension globale (mm)	5845 × 1900 × 2220
Spécification des pneus	7.00r16	Pneus Non	6
Numéro de ressort en acier	8/9 + 5,6 / 8 + 4,6 / 6 + 5	Piste avant (mm)	1506
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1466
Norme d'émission	Euro IV	Transmission	5 équipement avant, frein à l'huile
Cabine	Disponible avance avec la direction de la puissance, la climatisation en option,		
Modèle de moteur	Fabrication de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
D28d10-4da	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Performance de balayeuse de route			
Volume du réservoir de poubelles (M³)	4	Volume du réservoir d'eau (M³)	1.5

Matériau de la poubelle	Acier inoxydable	Matériau du réservoir d'eau	Acier inoxydable
Modèle de moteur auxiliaire	JX493G	Puissance du moteur auxiliaire (KW)	57 kW
Fabricants de moteurs auxiliaires	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Largeur de balayage maximum (mm)	3200
Vitesse de balayage (km / h)	3-20	Capacité de balayage m³ / h	9000- 60000
Taille et qualité maximale des grains (mm)	100 mm \ ± 1,5 kg	Taux de nettoyage	96%
Caractéristiques de balayeuse de route			
1.La boîte de commande est dans la cabine, toutes sortes de systèmes électriques centralisés pour contrôler et facile à utiliser! 2, quatre disques de balayage combinés avec une buse d'aspiration dans le travail.Selon des conditions de nettoyage différentes, la vitesse du disque de balayage peut être contrôlée en choisissant trois hautes et moyennes, ce qui peut s'assurer qu'il y a de bons résultats de nettoyage dans une variété de statut de pollution.Et lorsqu'il est satisfait de l'obstacle, le disque de balayage peut être une protection d'évitement automatique et dispose de fonction de réinitialisation automatique, et rétractée automatiquement, puis réinitialisé automatiquement après quelques obstacles! 3. De la fois du côté du disque de scan peut fonctionner complètement ou un travail unilatéral indépendamment. 4.Les composants principaux des systèmes hydrauliques adoptent l'importation d'origine!			

Camion DFAC 4x2 Road Sweeper

Image comme ci-dessous:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com