

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	Camion à eau ALA5090GPSE3		
Poids brut (kg)	9400	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	5200	Dimension globale (mm)	7000 × 2300 × 2750
Poids de trottoir (kg)	4005	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	20/10	Hang avant / arrière (mm)	1180/2020
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3800
Charge d'essieu (kg)	3460/5940	Speed max (km / h)	95
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Eq1090t9adj3ac	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2480
Pneu spécification	7.50r16	Pneu Non.	6
Numéro de ressort en acier	11/9 + 7	Base de piste avant (mm)	1831,1750
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1640,1586
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	5 engrenages avant, 1 réversion
Taxi	Row, luxueux garniture intérieure avec sièges et direction assistée. L'état de l'air est facultatif.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91
Performance			
Volume de réservoir m³	6 à 8	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			
1).Équipé d'une pompe à eau d'auto-sélection à haute puissance qui caractérisé par une haute pression et rapide Aspiration de vitesse. 2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et position élevée Sprinkler et plate-forme de travail arrière. 3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m. 4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau. 5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée. 6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.			

Dongfeng DFAC 6000 litres à 8000 litres

Image du produit









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 - Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clc/truck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

