

Principal Caractéristiques

Produit modèle/nom	CLW5090TSL3 Camion de balayeuse		
Brut poids (kg)	9400	Conduire taper	4 x 2
Charge utile (Kg)	3500	Global dimension (mm)	6700 × 2290 × 2500
Trottoir poids (kg)	5705	taxi sièges (homme)	3
Approche / Angle de départ (°)	22/12	Avant / arrière suspendre (mm)	1180/1720
Nombre des essieux	2	Empattement (mm)	3800
Essieu charger	3460/5940	Max vitesse (km / h)	90

Châssis Caractéristiques

Châssis modèle	Eq1090t9adj3ac	Fabricant	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Marque nom	Dongfeng	Global dimension (mm)	6695 × 2285 × 2480
Pneu spécification	7.50r16	Pneus Non.	6
Acier numéro de printemps	11/9 + 7,8 / 10 + 7	Devant piste (mm)	1831
Carburant taper	Diesel	Arrière piste (mm)	1640
Émission standard	Euro III	Transmission	5 Engrenage vers l'avant, 1 randonnée
Cabine	Intérieurs automobiles, avec la direction de la puissance et de l'interface USB, Cassette, avec climatisation,		
Moteur modèle	Moteur fabrication	Déplacement (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	91

Route Performance de la balayeuse

Poubelle Volume du réservoir (M³)	5	Eau Volume du réservoir (M³)	2.5
Matériel de chariot poubelle	Inoxydable acier	Matériel du réservoir d'eau	Inoxydable acier
Modèle du moteur auxiliaire	JX493G	Pouvoir du moteur auxiliaire (KW)	57 kW
Fabricants du moteur auxiliaire	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Max largeur de balayage (mm)	3200
Balayage vitesse (km / h)	3-20	Balayage capacité/ h	9000- 60000
Maximum Taille et qualité des grains (mm)	100 mm \ ± 1,5 kg	Nettoyage Taux	96%

Route Caractéristiques de la balayeuse

1. La boîte de commande est dans la cabine, toutes sortes de systèmes électriques centralisés pour Contrôle et facile à utiliser!
- 2, Disque de balayage à quatre combinaisons combinées avec une buse d'aspiration dans le travail. selon un Différentes conditions de nettoyage La vitesse du disque de balayage peut être contrôlée en choisissant trois vitesses-hauts, moyens et bas, ce qui peut s'assurer qu'il y a un bon Le nettoyage entraîne une variété de statuts de pollution. Et lorsqu'il a rencontré l'obstacle, Le disque de scan peut être une protection et des fonctionnalités d'évitement automatique La fonction de réinitialisation automatique et rétractée automatiquement, puis réinitialisé automatiquement Après quelques obstacles!
3. du côté du disque de scan peut fonctionner complètement, ou un travail unilatéral indépendamment.
4. La Les composants principaux des systèmes hydrauliques adoptent l'importation d'origine!

Camion de balayeuse

Image comme ci-dessous:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com