

caractéristiques principales			
Nom du modèle de produit	CSC5082ZYS4 COMPACER DES SUCSEMENTS		
Poids brut (kg)	8275	Type de lecteur	4 * 2
Charge utile (kg)	1500	dimension globale (mm)	* 2250 * 7460 2650
Poids de trottoir (kg)	6580	sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	24/13	Hang avant / arrière (mm)	1210/1805
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3800
Charge d'essieu (kg)	3310/4965	Vitesse maximale (km / h)	99
Spécifications de cadre			
modèle de châssis	DFA1080SJ12D3	Fabrication	Constructeur automobile Dongfeng
Marque	Dongfeng	dimension globale (mm)	6815 * 2080 * 2440
Spécification du pneu	7.50r16	Pneus Non	6 + 1
Numéro de printemps en acier	10.08 + 7	Piste avant (mm)	1770
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1586
norme d'émission	Euro 4	Boîte de vitesses	5 avant
Taxi	Appartement unique Cabine, intérieurs luxueux et sièges, la climatisation est facultative		
Modèle de moteur	fabrication du moteur	Déplacement (ML)	Power (KW)
CY4102-CE4C	Chaochai Co Power Dongfeng., Ltd	3856	91
Performance			
La capacité du corps (M3)	6	Capacité de la trémie (M3)	1
La durée du (s) cycle (s) de compression (s)	trente	Déchargez les déchets	40
Système de contrôle	Manuel automatique +		
caractéristiques principales			
<p>1, peut choisir 240L (bac simple, bacs doubles) ou 360L, 660L, 1100L de levage de plateau standard et le mécanisme rotatif peut également</p> <p>Choisissez la trémie du sol et d'autres types de mécanismes de chargement.</p> <p>2, avec deux ensembles de méthode de contrôle manuelle et automatique, l'opérateur peut surveiller dans la cabine, Dans la partie centrale ou l'arrière du camion, très efficace.</p> <p>3, avec le dispositif du bouton d'arrêt de frein pour le travail d'urgence.</p> <p>4, le corps de la conception des ordures utilise, une structure élégante et robuste, une capacité efficace élevée.</p> <p>5 équipé d'une boîte de collecte spéciale, des eaux usées directement dans le réservoir d'eaux usées dans le processus de compression, qui empêche efficacement la seconde pollution causée par les fuites d'eaux usées.</p> <p>6, en raison de la conception du système hydraulique, le camion atteint les ordures de la fonction de compression dans les deux sens, c'est-à-dire pour améliorer la compressibilité, à la</p> <p>Le rapport de compression à 1: 2,5, la poubelle peut atteindre plus de 600 à 800 kg / m3 après la compression.</p>			

Dongfeng 7M3 COMPRESSION DU CHARBAGE (système de contrôle automatique et manuel)

Fournisseur de camion de poubelle en Chine - Image ci-dessous:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clowtruck.com