

DFAC Duolika 3300 Compressé camion à ordures

Paramètre de véhicule			
Nom du modèle	DFAC Duolika 3300 Camion à ordures comprimé		
Poids brut (kg)	7300	Type de conduite	4 * 2
Poids de charge utile (kg)	1870 1805	Global dimension (mm)	6850 × 2050 × 2600
Poids de trottoir (kg)	5300	Sièges de taxi	2,3
Approche / départ angle (°)	19/15	Hang avant / arrière (mm)	1032/2018
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3300
Charge d'essieu (kg)	2920/4380	Speed max (km / h)	95
Châssis spécification			
Châssis des modèles	EQ1060TJ20D3	Châssis nom	Châssis de camion (deuxième)
Marque nom	dongfeng	Fabricant	Dongfeng Corporation
Externe dimension (mm)	5845 × 1900 × 2220	N °	6
Approche / départ angle (°)	19/16	Spécification des pneus	7.00r16
Printemps en acier no.	8/9 + 5	Hang avant (mm)	1506
Carburant taper	diesel	Hang arrière (mm)	1466
Normes d'émission	Euroiii	transmission	5
taxi	Cabine à une seule rangée, la cabine peut être avancée, avec de la puissance direction, climatisation en option		
Moteur modèle	Moteur fabricant	Déplacement (ML)	Pouvoir (KW)
Cy4102-c3f	Dongfeng Chaoyang Diesel Engine co.Ltd	3856	70
performance			
Volume de l'armoire M³	5	Volume de chargeur M³	0.8
Temps de cycle de compression s	30	Temps de déchets s	40
Mode de contrôle	Manuel automatique +.		
Fonctionnalité			
1 Il peut être équipé de 240L (baril unique, double baril) ou 360L, 660L, 1100L Levage de seau standard Mécanisme d'inclinaison, ou avec mécanisme d'alimentation de type plancher. 2 Il a deux ensembles de manuel et Modes de contrôle automatiques, qui sont intégrés à plusieurs modes de contrôle. Il peut être opéré dans la salle de conduite, le côté milieu de la carrosserie et le arrière, ce qui est pratique et efficace. 3 Bouton d'arrêt d'urgence avec fonctionnement appareil. 4 La boîte à ordures adopte le cadre Design, qui est beau et gracieux, avec de fortes performances structurelles et un grand volume efficace. 5 Une boîte spéciale de collecte d'eaux usées est à condition que les eaux usées dans le processus de compression entre dans le réservoir d'eaux usées directement pour prévenir efficacement la pollution secondaire causée par les fuites des eaux usées. 6 Le camion à ordures comprimé se rend compte de la fonction de compression des ordures bidirectionnelle à travers l'hydraulique Conception du système, qui améliore le taux de compression et le rapport de compression peut atteindre au-dessus de 1: 2,5, et les ordures domestiques peuvent atteindre plus de 600 ~ 800kg / m3 après avoir été comprimé.			









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

● FACTORY SHOW ●



● BUSINESS PARTNER ●



