

Camion avec une grue

▣ Spécifications principales ▣			
Modèle de produit▣nom			
Poids brut du véhicule (kg)	25000	Drive taper	6×4
Poids de trottoir (kg)	8575	Dimension globale (mm)	12000×2550×3850
Nombre d'essieux	2	Boîte dimension interne (mm)	8500×2450×550
Charge d'essieu (kg)	7000/18000	Empattement (mm)	5900 1350
Speed max (km / h)	88		
▣ Spécifications du châssis ▣			
Modèle de châssis	EQ1253GSZ6DJ	Nom de marque	Dongfeng
Fabrication r	Dongfeng Automobile Co., Ltd.	Type de carburant	Diesel
Pneus Non	10	Spécification des pneus	11.00r20 18pr
Piste avant (mm)	1960	Piste arrière (mm)	1860/1860
Norme d'émission	VI	Transmission	9J
Moteur Pouvoir (KW)	199		
▣ Spécification des grues ▣			
Modèle de grue	SQS300-5	Marque de grue	CLW
Type de grue	Grue à bras droit	Poids de la grue (kg)	4200
MAX Soulever le poids (kg)	12000	Hauteur de lifting maximum(m)	20.5
Rayon de travail (m)	18.5	Opération m e thod	Exploitation de l'équipement
Nombre d'armes	5	STANGIGNE (PCS)	4
▣ Fonctions ▣			
<p>Le camion se compose de châssis, de boîte, de décollage de puissance et de grue, réalisant le levage et le déménagement de la cargaison à travers Système de levage hydraulique et télescopique. En général, H-Type outrigger is équipé Pour réaliser sa stabilité . Pour être davantage renforcé la stabilité du camion, le stabilisateur arrière peut également être équipé si le le client a besoin. Le camion peut tourner à 360 ° en continu.</p>			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86 13603507111 Email: hren@aiclwttruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607277773 Email: brenda@jialiqitruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607221134 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86 153 0371 7735 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Radiateur automatique à température constante - aucune intervention manuelle requise; se refroidit automatiquement en atteignant la température réglée



Comprend le même système à double pompe avec une confluence à double pompe que les meilleures marques de grues chinoises - déplacement approfondi, pression hydraulique élevée, excellente stabilité et pression forte