

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	ALA5161GPSDFL3		
Poids brut (kg)	16000	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	9200	Dimension globale (mm)	8600 8350x2490x3100
Poids de trottoir (kg)	6605	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	18/13,18/16	Hang avant / arrière (mm)	1430 / 2470,1430 / 2220
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	4700
Charge d'essieu (kg)	6000/10000	Speed max (km / h)	90
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Df11160bx	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	8790 8290x2370x2760,2840
Spécification des pneus	10.00r20	N °	6
Numéro de ressort en acier	7/9 + 6,8 / 10 + 8	Base de piste avant (mm)	1880,1920,1940
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1800 1860
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	6 engrenages avant, 1 réversion
Taxi	D530 plate.ne et demi-rang à plat cabine, régulateur de fenêtre électrique, Verrouillage de la porte de commande centrale et Tableau de bord PXD-B avec climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140 (190hp)
Performance			
Volume du réservoir (M ³)	12 (12000liter)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m ³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			

- 1).Équipé d'une pompe à eau d'auto-sélection à haute puissance caractérisée par une haute pression et rapide Aspiration de vitesse.
- 2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et position élevée Sprinkler et plate-forme de travail arrière.
- 3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.
- 4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau.
- 5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée.
- 6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.

Dongfeng 12000liter Water Bowser Truck

Image du camion de Bowser Water













