

Spécifications techniques:

Spécifications principales			
Modèle du produit	nom	Cs5140zys3	
Poids brut (kg)		14490	Type de conduite
Charge utile (kg)		5000	Dimension globale (mm)
Poids de trottoir (kg)		9295	Sièges de taxi (homme)
Angle d'approche / de départ (°)		25/10	Hang avant / arrière (mm)
N ° d'essieu		2	Empattement (mm)
Charge d'essieu (kg)		4980/9510	Speed max (km / h)
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	Eq5140klj	Fabrication	Dongfeng Motor Company
Marque	Dongfeng	Dimension globale (mm)	7640 * 2470 * 2710
Spécification des pneus	10.00-20	Pneus Non	6 + 1
Numéro de ressort en acier	8/10 + 8	Piste avant (mm)	1940
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1860
Norme d'émission	Euro iii	Boîte de vitesses	8 en avant et 1 arrière
Taxi	La cabine peut se retourner vers l'avant, tête plate avec dormeur, AC est facultatif		
Modèle de moteur	Fabrication de moteurs		Déplacement (ML)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd		Power (KW)
			5900 140
Performance			
Capacité corporelle m³	12	Capacité de trémie m³	1.8
Temps de cycle de compression S	30	Déchargez le temps des ordures S	40
Système de contrôle	Manuel + Automatique		
Caractéristique principale			
1, Peut choisir 240L seul poubelle bacs doubles ou 360L 660L 1100L Mécanisme de levage et de roulement standard peut Choisissez également la trémie au sol et d'autres types de mécanismes de chargement.			
2 Avec les deux ensembles de contrôle manuels et automatiques Méthode, l'opérateur peut contrôler dans la cabine, au milieu ou à l'arrière du camion, très pratique et efficace.			
3 Avec un dispositif de travail de l'arrêt de freinage d'urgence bouton			
4 Conception de cadre d'utilisation du corps à ordures, élégant, fort structure, grande capacité effective.			
5 Équipé d'une boîte de collection spéciale, d'égouts directement dans le réservoir d'égouts en cours de compression, c'est-à-dire Empêcher efficacement la seconde pollution causée par les fuites des eaux usées.			
6 Grâce à la conception du système hydraulique, le camion atteint La fonction de la compression des ordures bidirectionnelle, qui améliore la compressibilité , faire le rapport de compression jusqu'à 1: 2,5, les ordures peuvent atteindre plus de 600 800 kg M3 après compression.			

Dongfeng 12cbm COMPACER CURBAGE

Images du produit:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

