

Dongfeng Kingrun 4 * 2 12000L-20000L Tank Truck, Camion de carburant

paramètres techniques

Le total Masse (kg)	16000	Poids de trottoir (kg)	7815
Évalué la qualité de (kg)	7990	Modèle de châssis	Df11160bx5
Approche / angle de départ (°)	18/12	Surplombe avant / surplomb	1430/2370
Dimensions (mm)	8500 × 2500 × 3150	Compartment dimension (mm)	
Nombre de haches	2	Vitesse maximum	90
Pneu Caractéristiques	10.00-20,10.00r20,9.00-20, 9.00r20,275 / 80r22.5 16pr	Nombre de pneus	6
Voie avant	1880	Voie arrière	1860 1800
Empattement	5000 4700 4500	Charge de l'essieu	6000/10000
Nombre de printemps	8/10 + 8,7 / 9 + 6	Type de carburant	Diesel
Émission Normes	Euro3 / Euro4		

Paramètres du moteur

Modèle de moteur	ISDE210 40	Fabricant de moteurs	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.
Moteur Déplacement	6700	Puissance du moteur	155

Caractéristique principale

UN, Avec plusieurs plaques de chicane dans le réservoir, le réservoir présente les avantages de la haute intensité, de la stabilité, du transport de la sécurité, etc.

B, La pompe à huile est installée pour aspirer ou décharger de l'huile, avec une pression d'aspiration élevée et une vitesse.

C, Selon les besoins des utilisateurs, le réservoir peut être conçu comme un compartiment unique ou plusieurs compartiments pour contenir différentes huiles.

D, Selon les besoins des utilisateurs, le côté ou l'arrière du réservoir peut être installé de 1 à 3 vannes à écoulement automatique.

Comme ci-dessous le spectacle photo:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







易燃液体
3

安全告示

品名	
种类	
罐体容积	m ³
核载质量	T
联系电话	

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

危险品

