

# Spécifications techniques

<b>Spécification principale</b>			
Modèle et nom de produit	Dongfeng Eq1168kj Camion d'eau		
Poids brut (kg)	16000	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	8000	Dimension globale (mm)	8350 × 2470 × 3050
Poids de trottoir (kg)	7805	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	25/12	Hang avant / arrière (mm)	1205/2645
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	4500
Charge d'essieu (kg)	6000/10000	Speed max (km / h)	90
<b>Spécification du châssis</b>			
Modèle de châssis	Eq1168kj	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	7600 × 2462 × 2710
Pneu spécification	10.00-20	Pneu Non.	6
Numéro de ressort en acier	8/10 + 8	Base de piste avant (mm)	1940
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1860
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	8 Engrenage avant, 1 randonnée
Taxi	Intérieur luxueux Coupez avec des sièges et une direction assistée. La condition de l'air est facultatif.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
<b>Performance</b>			
Volume du réservoir (M <sup>3</sup> )	12 à 15 (12000 à 15000liter)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m <sup>3</sup> / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
<b>Fonctionnalité et application</b>			

- 1).Équipé d'une auto-sélection à haute puissance pompe à eau qui caractérisé par aspiration à haute pression et à vitesse rapide.
- 2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et position élevée Sprinkler et plate-forme de travail arrière.
- 3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.
- 4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau.
- 5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée.
- 6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.

## Dongfeng 4x2 12000liters

### Image du produit











