

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	Df11250a8 Camion d'eau		
Poids brut (kg)	25000	Type de lecteur	6x4
Charge utile (kg)	14000	Dimension globale (mm)	9900 × 2490 × 3100,3600
Poids de trottoir (kg)	10805	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	17/15	Hang avant / arrière (mm)	1460 / 2790,1460 / 2740
N ° d'essieu	3	Empattement (mm)	4350 + 1300
Charge d'essieu (kg)	7000/18000	Speed max (km / h)	90
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Df11250a8	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	9460 × 2480 × 3030
Spécification des pneus	11h00-20	N °	dix
Numéro de ressort en acier	8/9,8 / 10	Base de piste avant (mm)	1986/2040
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1860/1860
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	9 Engrenage avant, 1 réversion
Taxi	D310 plat et Cabin supérieur standard, siège conducteur avec airbag pour réduire la vibration, PXD-B Tableau de bord avec climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191
Performance			
Volume du réservoir [M ³]	20 (20 000liter)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m ³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			
<p>1).Équipé d'une auto-sélection à haute puissance pompe à eau qui a caractérisé par aspiration à haute pression et à vitesse rapide.</p> <p>2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et gicleurs à haute position, et plate-forme de travail arrière.</p> <p>3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.</p> <p>4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau.</p> <p>5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée.</p> <p>6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.</p>			







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

