

Dongfeng 8 Ton télescopique Boom Grue

Caractéristiques principales			
Modèle de produit, nom	Camion CLW5161JSQT3 Avec Grue		
Poids brut du véhicule (kg)	15800	Type d'entraînement	4 X 2
Payload (kg)	6850	sièges de cabine (homme)	3
Poids à vide (Kg)	8755	dimension totale (mm)	9000 x 2490 x 3600
Approche / angle de départ (°)	32/18	Encadré dimension interne (mm)	5800 x 2294 x 550
Nombre d'essieux	2	Avant / arrière hang (mm)	1250/2550
Charge par essieu (Kg)	5900/9900	Empattement (mm)	5100
Vitesse maxi (Km / h)	80		
Spécifications de châssis			
modèle de châssis	EQ5160GKJ1	Nom de marque	Dongfeng
Fabricant	Dongfeng Motor Corporation	Pneus No.	6
Approche / angle de départ (°)	32/22	spécification de pneu	10.00R20
Steel numéro de printemps	10.09 + 8	Voie avant (mm)	1940
Type de carburant	Diesel	Voie arrière (mm)	1860
norme d'émission	Euro III	Transmission	8 vitesses
Cabine	Bleu (autres couleurs sont disponibles), plat, garniture intérieur luxueux et le siège, avec de l'air conditionnement.		
Modèle de moteur	Fabricant du moteur	Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Spécifications Grue			
modèle de grue	SQS200	marque de la grue	XCMG
Type de grue	flèche télescopique	poids Crane (kg)	2700
Poids de levage maxi (kg)	8000	hauteur de levage maximale (m)	13.5
Rayon de travail (m)	11.5	Méthode d'opération	commande de contrôle haut de siège / Side
Nombre de bras	4	Outrigger (pcs)	4/2
Les fonctions			
Le camion se compose de châssis, boîte, la prise de force et de la grue, la réalisation de la cargaison de levage et se déplaçant à travers levage hydraulique et Système télescopique. En général, type H outrigger est équipé pour réaliser son la stabilité. Pour renforcer encore la stabilité du camion, stabilisateurs arrière peut également être équipé si le client exige. Le chariot peut 360 ° faire tourner en continu.			

Image du produit



Veillez noter que nous pouvons fournir grue à flèche droite et de la grue pliante selon l'exigence des clients. Et la grue peut également être équipée sur camion à plateau pour le transport machines de construction comme pelle, chargeuse sur pneus, récolte ect machines undisassemble.

