

▣caractéristiques principales▣

Modèle du produit,prénom	Camion ZB5220JSQPF Avec Grue		
Poids brut du véhicule (kg)	21600	Type de conduite	6 x 2
Payload (kg)	11105	sièges de cabine (homme)	3
Poids à vide (Kg)	10300	dimension totale (mm)	10210×2500×3470
Approche / angle de départ (°)	25/15	Encadré dimension interne (mm)	6800×2300×800
Nombre d'essieux	3	Avant / arrière hang (mm)	1250/2450
Charge par essieu (Kg)	5380/5420/10800	Empattement (mm)	1860 + 4650
Vitesse maxi (Km / h)	90		

▣spécifications de châssis▣

modèle de châssis	ZB1220DPQ1F	Marque	T-KING
Fabricant	Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacture Co., Ltd	Pneus No.	8
Approche / angle de départ (°)	25/17	spécification de pneu	9.00R20
Steel numéro de printemps	11/11/12+9	Voie avant (mm)	1912/1912
Type de carburant	Diesel	Voie arrière (mm)	1864
norme d'émission	Euro III	Transmission	9 vitesses
Cabine	cabine plat, luxueux garniture intérieure, le siège, et le sommeil. avec direction assistée, la climatisation peut être équipé si le client a besoin.		
Modèle de moteur	Fabricant du moteur	Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)
YC4E160-42	Guangxi machines yuchai co., LTD	4260	118

▣spécification grue▣

modèle de grue	SQS157	marque de la grue	XCMG
Type de grue	Téléscopique Grue	poids Crane (kg)	2450
levage de poids Max(kg)	6300	hauteur de levage maxi(m)	11 / 12,8
Rayon de travail (m)	11.09	Méthode d'opération	commande de contrôle haut de siège / Side
Nombre de bras	04/03	Outrigger (pcs)	4/2

▣Les fonctions▣

Le camion se compose de châssis, boîte, la prise de force et de la grue, la réalisation de la cargaison de levage et se déplaçant à travers levage hydraulique et Système télescopique. En général, type H outrigger est équipé pour réaliser son la stabilité. Pour renforcer encore la stabilité du camion, stabilisateurs arrière peut également être équipé si le client exige. Le chariot peut 360 ° faire tourner en continu.

T-KING 6300 kgs Mounted Camion-grue

Image du produit:



