

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	EQ1060TJ20D3		
Poids brut (kg)	6495	Type de lecteur	4x4
Charge utile (kg)	3100	Dimension globale (mm)	5990 × 1950 × 2300
Poids de trottoir (kg)	3265	Sièges de taxi	2,3
Angle d'approche / de départ (°)	15/12	Hang avant / arrière (mm)	1032/1658
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3300
Charge d'essieu (kg)	2470/4025	Speed max (km / h)	95
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Eq1060tj20d3	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	5820 × 1940 × 2080
Pneu spécification	7.00-16	Pneu Non.	6
Numéro de ressort en acier	8/9 + 5	Base de piste avant (mm)	1506
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1466
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	5 engrenages avant, 1 réversion
Taxi	Row, luxueux garniture intérieure et direction assistée.La condition de l'air est facultative.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
Cy4102-c3f	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70 (95hp)
Performance			
Volume du réservoir (m³)	4 à 5 (4000 à 5000 litres)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	65qz40 / 45	Écoulement de la pompe à eau (m³ / h)	40
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			

- 1).Équipé d'une auto-sélection à haute puissance pompe à eau qui caractérisé par aspiration à haute pression et à vitesse rapide.
- 2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et position élevée Sprinkler et plate-forme de travail arrière.
- 3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.
- 4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau.
- 5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée.
- 6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.

Dongfeng DFAC 5000liter petit camion à eau

Image du camion-eau











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com