

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	Camion à eau DFL1120B3		
Poids brut (kg)	12495	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	6500	Dimension globale (mm)	7250 × 2470 × 2760
Poids de trottoir (kg)	5800	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	18/16	Hang avant / arrière (mm)	1430 / 2020, 1430 / 2170
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	4500
Charge d'essieu (kg)	4000/8495	Speed max (km / h)	100
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Dfl1120b3	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	7090 × 2370 × 3400
Pneu spécification	9.00-20	Pneu Non.	6
Numéro de ressort en acier	7/9 + 6	Base de piste avant (mm)	1880
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1800
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	6 engrenages avant, 1 réversion
Taxi	D530 plat. Régulateur de fenêtre, Verrouillage de la porte de commande centrale et Tableau de bord PXD-B avec climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
ISB180-40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	132 (180 ch)
Performance			
Volume du réservoir (M³)	8 (8000liter)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			
1).Équipé d'une pompe à eau d'auto-sélection à haute puissance qui caractérisé par une haute pression et rapide Aspiration de vitesse. 2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et position élevée Sprinkler et plate-forme de travail arrière. 3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m. 4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau. 5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée. 6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.			

Dongfeng Kingrun 12000Liter Water Tank Truck

Image de camion-réservoir d'eau







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cictruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com