

| Spécifications de base | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| modèles de produits,nom | CSC5161ZYSD COMPRESSION CURBAGE | | |
| Poids brut (kg) | 16000 | Type de conduite | 4 * 2 |
| Charge utile (kg) | 6000 | Dimensions globales (mm) | 8500 * 2480 * 3150 |
| Poids de trottoir (kg) | 9805 | Sièges de taxi (hommes) | 3 |
| Angle d'approche / de départ (°) | 9.19 | Hang avant / arrière (mm) | 1430/2570 |
| N ° d'essieu | 2 | Empattement (mm) | 4500 |
| Charge d'essieu (kg) | 6000/10000 | Speed max (km / h) | 90 |
| Spécifications du châssis | | | |
| modèles de châssis | Dfl1160bx2 | fabrication | Dongfeng Motor Company |
| marque | Dongfeng | Dimensions globales (mm) | 7790 * 2370 * 2760 |
| Spécification des pneus | 10.00r20 | Non. Roues | 6 + 1 |
| Numéro de ressorts en acier | 7/9 6 + | Piste avant (mm) | 1880 |
| type de carburant | diesel | Piste arrière (mm) | 1800 |
| norme d'émission | Euro iii | boîte de vitesses | 6 en avant |
| taxi | D530 Row et demi-cabine plate, fenêtres électriques LEVER, ACTIVEUR DE LOCATION CENTRAL, Tableau de bord de canal, avec climatisation. | | |
| modèle de moteur | fabrication de moteurs | | Déplacement (ML) Power (KW) |
| B190 33 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | | 5900 140 |
| performance | | | |
| capacité corporelle(m ³) | 14 | Capacité de trémie (m ³) | 1.8 |
| Temps de cycle de compression(S) | 30 | Déchargez du temps de perte (S) | 40 |
| Système de contrôle | manuel + automatique | | |
| Caractéristiques principales | | | |
| <p>1,Peut choisir 240L (bac unique,doublement bacs)ou 360L,660L,Bin standard 1100L mécanisme de levage et de roulement,Vous pouvez également choisir une trémie au sol et d'autres Type de mécanisme de chargement.</p> <p>2,Manuel et automatique deux ensembles de commandes chemin, l'opérateur peut contrôler la cabine, au milieu ou à l'arrière camion, très pratique et efficace.</p> <p>3,Travailler dans le dispositif de freinage d'urgence Arrêtez bouton.</p> <p>4,Garbage Utilisez la conception de cadres corporels, élégant, puissant structure, grande capacité efficacement.</p> <p>5,Équipé d'une boîte de collection spéciale, d'égouts directement dans le réservoir d'égouts est en cours de compression, c'est-à-dire Empêcher efficacement la pollution secondaire causée par les fuites des eaux usées.</p> <p>6,Avec la conception du système hydraulique, le camion atteint La fonction des déchets de compression bidirectionnels, qui améliorera la compressibilité , Créer un rapport de compression jusqu'à 1: 2,5, la poubelle peut atteindre plus de 600~800 kg/ /M3 après compression.</p> | | | |

4 * 2 Dongfeng Kingrun 14 CBM COMPACER CURBAGE TRUCHAGE

Image du produit:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

