

Dongfeng Kinland Détachable Container Garbage Tamin

Paramètre technique principal			
Nom de produit	CSC5250ZXXD11 CONTENEUR DE DÉCHARGE camion à ordures		
Poids brut (kg)	25000	Type de lecteur	6 * 4
Chargement des taux (kg)	13050,12985	Oversize (MM)	8500 × 2500 × 3100
Poids de trottoir (kg)	11820	armoie (mm)	× ×
Siège de cabine (personnes)	2,3	Facteur d'utilisation de la charge utile	
Approche / Département (°)	20/20	Hang avant / arrière (mm)	1460/1340
Essieu no.	3	empattement (mm)	4350 + 1300
Poids d'essieu (kg)	7000/18000 (2 essieux)	Speed max (km / h)	90
Paramètre technique du châssis			
Modèle de châssis	Dfl1250a8	Nom du châssis	camion [seconde]
marque	Dongfeng	fabricant	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd
Oversize (MM)	9240 × 2500 × 3030	N °	dix
approche / départ (°)	20/14	Spécification des pneus	11.00R20
N ° de printemps en acier	8/9	Piste avant (mm)	1986 2040
Type de carburant	diesel	Piste arrière (mm)	1860/1860
Norme d'émission	Euro III	Boîte de vitesses	5 pour vers le bas
Cabine	Cabine à lit simple 310flat □ tout en acier soudé Machinerie hydraulique Cabin inclinable □ semi-flottant cabine, amortissement mécanique arrière □ siège réglable, avec air conditionneur, fenêtre électrique, serrure centrale		
Modèle de moteur			
	Fabricant de moteurs	déplacement (ML)	Power (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	6700	190
Performance			
Volume du réservoir □M³□	16	Réservoir	Q235 en acier au carbone
Type de déchargement	Déchargement arrière	Type d'opération	Manuel + électrique

Camion à ordures à conteneurs détachables également appelée camion à ordures à bras pull;
 En utilisant un contrôle hydraulique complet, l'opérateur peut effectuer le soulèvement des bacs à déchets, la décharge et le déchargement à la fois dans la salle de conduite ou hors de la pièce, et toutes les opérations peuvent être effectuées par un conducteur dans la cabine;

Images de référence:













Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clefvtruck.com