

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	CLW5251GSS3		
Poids brut (kg)	25000	Type de lecteur	6x4
Charge utile (kg)	15800	Dimension globale (mm)	9950x2490x3350
Poids de trottoir (kg)	9005	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	28/10	Hang avant / arrière (mm)	1245/3055
N ° d'essieu	3	Empattement (mm)	4350 + 1300
Charge d'essieu (kg)	7000/18000	Speed max (km / h)	85
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	EQ1258KB3GJ	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	9360x2462x2880
Pneu spécification	10.00-20	Pneu Non.	dix
Numéro de ressort en acier	8/13,8 / 12	Base de piste avant (mm)	1940
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1860/1860
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	8 Engrenage avant, 1 randonnée
Taxi	Intérieur luxueux Coupez avec le tableau de bord et la condition de l'air, dormeur.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Performance			
Volume du réservoir (M ³)	20 (20 000 litres)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m ³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			

- 1).Équipé d'une auto-sélection à haute puissance pompe à eau qui caractérisé par aspiration à haute pression et à vitesse rapide.
- 2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et position élevée Sprinkler et plate-forme de travail arrière.
- 3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.
- 4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau.
- 5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée.
- 6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.

Dongfeng 6x4 20000liter 4400 gallons

Image de camion-réservoir d'eau





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com