

Milk Tamik Truck Paramètres		
Général	Marque de châssis	FAW
	dimension approximative	11200 × 2500 × 3350 mm
	gvw	31000 kg
	poids de trottoir	13700 kg
CAB	CAPACY CAB	3 personnes autorisées
châssis	Type de lecteur	8 x4, lecteur gauche / Drive
	Type de carburant	diesel
	puissance	265 ch
	Déplacement	7700ml
	Standard d'émission	Euro III ou Euro IV ou Euro V
	empattement / n ° d'essieu	1900 + 4160 + 1350 / 4
	Spécification du pneu	11,00r20
	Numéro de pneu	16 pneus et 1 pneu de secours
	vitesse maximale	100 km / h
corps de pétrolier	Capacité	20000liters
	Metarial	1. L'intérieur est en acier inoxydable 4 mm 304 2B 2. La couche centrale du réservoir est en polyuréthane de 80 mm d'épaisseur 3. La couche externe du réservoir est en acier inoxydable.
	la température	L'augmentation ou la baisse de la température pendant le transport est inférieure ou égale à 1 degrés pendant 24 heures.
	Système de nettoyage automatique	Le système de nettoyage automatique est adopté dans le réservoir, et le dispositif de nettoyage tourne à 360 degrés pour assurer aucun lait résiduel.
	valve et pipeline	Toutes les vannes et le pipeline sont en acier inoxydable

Images de référence:











