

## À haute altitude Opératisur Camion

☐ <b>Spécifications principales</b> ☐			
Modèle de produit ☐ nom	33 -Meter véhicule de travail à haute altitude		
Poids brut du véhicule (Kg)	4495	Type de lecteur	entraînement mécanique
Charge utile (kg)		Dimension globale (mm)	5998×2 080 × 33 00
Poids de trottoir (kg)	4365	sièges de taxi (homme)	2,3
Angle d'approche / de départ (°)	20 / 15	Hang avant / arrière (mm)	11 00 / 1 798 , 11 30 / 1 768
Nombre d'essieux	2	Empattement (mm)	3360
Charge d'essieu (kg)	1 800 / 2 695	Speed max (km / h)	115
☐ <b>Spécifications du châssis</b> ☐			
Modèle de châssis	BJ1045V9JBA-33	Fabricant	Foton
Nom de marque	Marque Foton	Dimension globale (mm)	5998 × 2 080 × 33 00
Type de carburant	diesel	Norme d'émission	GB17691-2018
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
Q25A-150E60	Quanchai Power Co., Ltd.	2 496	1 10
☐ <b>Performance de fonctionnement à haute altitude</b> ☐			
Hauteur de travail maximale (mm)	3300		
Charge de plate-forme nominale (Kg)	200		
Poids de levage efficace (Kg)	1000		
☐ <b>Fonctions de camion d'opération à haute altitude</b> ☐			
<p>Le camion d'opération à haute altitude est un type de véhicule à usage spécial qui transporte les travailleurs et les outils vers des travaux aériens. Dispositif opérationnel équipé à la fois sur la plate-forme de travail et le siège rotatif, il peut être r Démarrage / arrêt du moteur de contrôle émote, haute / basse vitesse . L'utilisation de la valve proportionnelle électro-hydraulique pour contrôler le bras de levage est une bonne stabilité. Le bras de levage peut 360 ° tournent en continu . Grâce au mécanisme de liaison pour faire du niveau de rainure de travail, S Téréable pompe d'urgence est tombé au travail rainure Lorsque la pompe principale échoue , avec un éclairage nocturne, peut soulever des objets lourds. Le stricker peut s éparater et un djecable , à un véhicule à crief nivellement on route inégale . Il est largement utilisé dans l'électricité, l'éclairage de rue, la municipalité, le paysage, les communications, les aéroports, la fabrication de navires, le transport, la publicité, la photographie et d'autres zones de travail aériennes .</p>			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@cllwtruck.com](mailto:brenda@cllwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



- . Valve d'équilibrage: assure un fonctionnement lisse et sûr du cylindre.
- . Mécanisme d'allumage: lecteur d'allumage en vortex de 21 pouces avec une plate-forme de base trapézoïdale offre une surface de charge plus grande pour une stabilité améliorée.
- . REEL: REEL INTÉGRÉ TRIPLE-COMBO (hydraulique électrique tuyau) offre une utilité pratique et pratique.
- . Boom Head: la conception de la tête de boom en forme de fourche propose deux points de support supplémentaires par rapport aux conceptions traditionnelles, minimisant la clairance opérationnelle pour un mouvement plus fluide.
- . Cylindres à double levage: les cylindres surdimensionnés et renforcés garantissent un levage plus lisse. Équipé de vannes à éclatement pour une sécurité améliorée pendant les opérations élevées.
- . Valve proportionnelle: une valve proportionnelle de marque renommée contrôle précisément l'alimentation en huile pour tous les mouvements de structure supérieure, permettant un réglage de la vitesse et des mouvements lisses et stables.