

Technique spécification

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	CSC5081TQZBP Dépanneuse		
Type de direction	LHD et RHD peuvent être proposés	Type de lecteur	4x2
Poids brut (kg)	8495	Dimension globale (mm)	7480 × 2300 × 2490
Poids de trottoir (kg)	5100	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	22/11	Hang avant / arrière (mm)	1120/2460
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3800
Charge d'essieu (kg)	3143/5352	Vitesse maximale (km / h)	95
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Bj1089vejea-fb	Fabricant	Beiqi Foton Auto Co., Ltd
Marque	Foton	Dimension (mm)	6725 × 2100 × 2280
Pneu spécification	8.25R16	Pneu Non.	6 et 1 (pour la pièce de rechange)
Numéro de ressort en acier	9/11 + 7	Base de piste avant (mm)	1685,1665
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1615
Norme d'émission	Euro 4	Transmission	6 engrenages avant, 1 réversion
Taxi	Toute couleur que votre Request.lumurious intérieure, une rangée et demie, la cabine peut être tippable Direction vers l'avant et puissance en condition de l'air.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
ISF3.8S4R154	Beiqi Foton Cummins Engine Co., Ltd	3760	115 (156 ch)
Performance			
Longueur plate (mm)	5600	Largeur plate (mm)	2300
Transport à plat maximum poids (tonne)	4 (4000 kg)	Poids maximal de levage (tonne)	2 (2000kg)
Accessoires de véhicules			
Roues d'entraînement, corde métallique en acier, bandage , Lampe d'alarme, Couvoirs de pneus, Jack, pneu de secours , outils des pilotes			

Foton 4x2 4 tonnes.

Image de dépanneuse











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



basic equipment

warning light



hydraulic winch



tow wheeler



operating valves



real towing device



washing hand tank



New type flat bed .
has big friction
force will make
truck more safety .
and the flatbed
more lighter

Tilte angle flatbed truck



full sit ground flatbed truck

